



JUBILÄUMSKNALLER
HANDWERK APRIL 2025

INHALT

KABEL & LEITUNGEN S. 3
HELUKABEL

GEBÄUDETECHNIK S. 3-9
FRÄNKISCHE ROHRWERKE
EI ELECTRONICS
GIRA
MENNEKES
BALS
ESYLUX
SPELSBERG
KNIPEX / WERA
HAGER
DEHN
CIMCO
BUSCH-JAEGER / ABB
JUNG

LICHTTECHNIK S. 10-14
ZUMTOBEL
LEDVANCE
PRACHT

SCHUCH
OPPLE
TRILUX
SITECO
SIGNIFY
BRUMBERG

INDUSTRIE TECHNIK S. 14-20
BBC CELLPACK
INTERCABLE
PHOENIX CONTACT
HELLERMANNTYTON
KLAUKE
PLICA
WAGO
HEIN
FINDER
FLUKE
WEIDMÜLLER
EATON ELECTRIC

RED S. 22-23

HARDY CONNECT!
14.05.2025 IN DER STADTHALLE RHEINE
Weitere Infos folgen...
Hier direkt anmelden!
DIE HARDY HAUSMESSE – FÜR INDUSTRIE & HANDWERK



Jetzt online bestellen



**Aufmaster AM1 /
verschiedene Farben**

Digitales Kabellängenmessgerät für Inventur und Aufmaß.

- Kabellängen in unter 30 Sekunden bestimmen
- Spart Zeit und Geld im Lager und auf der Baustelle
- Digitale Dokumentation per App
- Misst alle Kabel metallischen Kerns

HS-Nr. 2137372
Auch in weiteren Farben erhältlich



Jetzt online bestellen

**Aufmaster AM1 /
verschiedene Farben**

Digitales Kabellängenmessgerät für Inventur und Aufmaß.

- Kabellängen in unter 30 Sekunden bestimmen
- Spart Zeit und Geld im Lager und auf der Baustelle
- Digitale Dokumentation per App
- Misst alle Kabel metallischen Kerns

HS-Nr. 2137373
Auch in weiteren Farben erhältlich



FRÄNKISCHE

FFKuS-EM-F 20

FFKuS-EM-F Highspeed ist ein mittleres Kunststoff-Wellrohr aus PVC, mit hochleitfähiger Innenschicht, Kunststoffmantel, nicht flammenausbreitend, in Farbe grau.

- Mittleres Kunststoff-Wellrohr
- biegsam
- grau
- Polyvinylchlorid (PVC)

HS-Nr. 2126221



FFKuS-EM-F 25

FFKuS-EM-F Highspeed ist ein mittleres Kunststoff-Wellrohr aus PVC, mit hochleitfähiger Innenschicht, Kunststoffmantel, nicht flammenausbreitend, in Farbe grau.

- Mittleres Kunststoff-Wellrohr
- biegsam
- grau
- Polyvinylchlorid (PVC)

HS-Nr. 2126222



Jetzt online bestellen



Ei650iRF

10-Jahres-Funk-Rauchwarnmelder nach dem Streulichtprinzip mit fest eingebauter 3V-Lithiumbatterie.

- funkvernetzbar, Funkmodul integriert
- AudioLINK-Funktion
- großer Test-/ Stummschaltknopf
- „automatische Verschmutzungs-kompensation“

HS-Nr. 3050190



Jetzt online bestellen

Ei208iW

10-Jahres-Kohlenmonoxidwarnmelder mit elektrochemischem Sensor, der einzeln in CO-Umgebung kalibriert und getestet wird.

- mit fest eingebauter 10-Jahres-Batterie
- AudioLINK-Funktion
- Status-LEDs (Betrieb, Alarm, Störung)
- optional funkvernetzbar

HS-Nr. 3037767



Jetzt online bestellen



MENNEKES Stecker PowerTOP Xtra 16A 5p 6h 400V IP67/ IP69

Schraubtechnik - ErgoCONTACT, ergonomisches Gehäuse, gummierte Verschraubung.

- Robuste Technik für harte Umgebungsbedingungen
- Schutzart IP67 / IP69 für Hochdruckreinigung geeignet
- Montagefreundlich
- sicherer und unkomplizierter Anschluss

HS-Nr. 3252093



Jetzt online bestellen

MENNEKES Kupplung PowerTOP Xtra 16A 5p 6h 400V IP67/ IP69

Schraubtechnik - ErgoCONTACT, X-Contact, hochwärmebeständige Kontaktträger, vernickelte Kontakte, ergonomisches Gehäuse, gummierte Verschraubung.

- Robuste Technik für harte Umgebungsbedingungen
- Schutzart IP67 / IP69 für Hochdruckreinigung geeignet
- Montagefreundlich
- sicherer und unkomplizierter Anschluss

HS-Nr. 3252092



Jetzt online bestellen

GIRA



Jetzt online bestellen

Gira Bewegungsmelder 1,10 m für Gira One

Der Gira One Bewegungsmelder ist mit einem Passiv-Infrarotsensor ausgestattet zum automatischen Schalten von Gira One Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.

- Verbraucher energiesparend schalten
- Integrierte Temperaturmessung für die Regelung der Raumtemperatur
- Großer Erfassungsbereich (bis zu 238 m²)
- Lokale Taste zur Bedienung zusätzlicher Funktionen

HS-Nr. 3083674

Gira Tasterschnittstelle für Gira One

Die neuen Tasterschnittstellen Standard bieten die Möglichkeit, herkömmliche Geräte mit potentialfreien Kontakten in das Gira One System einzubinden.

- Eingänge: u. a. Taster, Schalter, Reedkontakte
- Impulsstrom, um Verschmutzungen auf den Kontakten zu vermeiden
- Gemeinsames Bezugspotential für alle Kanäle
- Drei Produktvarianten (2fach, 4fach, 8fach)

HS-Nr. 3083506



Jetzt online bestellen

Bals

CEE-Wandsteckdose 16A 5p

CEE-Wandsteckdose 16A 5p 400V 6h IP44 Innolinq.

- mit QUICK-CONNECT (schraublose) Anschlusstechnik, Schutzart IP44
- ganz ohne Blei - umweltbewusst, nachhaltig und zukunftssicher
- perfekter Halt durch neues INNOLINQ-Design
- aus recyclingfähigen Materialien gefertigt

HS-Nr. 3251716 (Mindestabnahmemenge: 10 Stück)



Jetzt online bestellen

CEE-Wandsteckdose 32A 5p

CEE-Wandsteckdose 32A 5p 400V 6h IP44 Innolinq.

- mit QUICK-CONNECT (schraublose) Anschlusstechnik, Schutzart IP44
- ganz ohne Blei - umweltbewusst, nachhaltig und zukunftssicher
- perfekter Halt durch neues INNOLINQ-Design
- aus recyclingfähigen Materialien gefertigt

HS-Nr. 3251714 (Mindestabnahmemenge: 10 Stück)



Jetzt online
bestellen

ESYLUX

BASIC EXPRESS PD 360° 08 IR 1C FM IP23 WH

Deckeneinbau-Präsenzmelder 360°, Reichweite ca. Ø 8 m, fernbedienbar.

- Deckeneinbaumontage / IP23
- Halbautomatik / Vollautomatik / parallelschaltbar
- Parametrierung per Fernbedienung
- 230V AC 50Hz / 2300W/10A / Nulldurchgangsschaltung

HS-Nr. 2373842



Jetzt online
bestellen

MD 360/8 BASIC

Decken-Bewegungsmelder 360°, Aufputz, Unterputz, Reichweite ca. Ø 8 m, weiß.

- Aufputz- und Deckeneinbaumontage mit Zubehör
- Vollautomatik / Impulsfunktion / parallelschaltbar
- Parametrierung per Einstellregler
- 230V AC 50Hz / 2300W/10A / Nulldurchgangsschaltung

HS-Nr. 3983113



Jetzt online
bestellen

VDE StepCut XL Kabelschere

Kabelschere m. Kraftgelenk, langen Schenkeln u. optimierten Schneiden: bis zu 60 % leichter Schnitt als mit kompakten Kabelscheren; enorme Kapazität.

- CU/Al:eindr.-35mm²/mehrdr.-70mm²/feindr.-120mm²
- abgestuf. Hauptschn. hält kl.u.gr. Kabel gelenknah
- Frontschn. schrittww. Trennen/"Knabbern" gr. Kabel
- komfort. Ein- und Zweih.bed. d. minim. Schenkelw.

HS-Nr. 1526262



Jetzt online
bestellen

6004 Joker 4 Set 1 Selbstjustieren. Maulschl.-Satz

universelles Schraubwerkzeug. Selbstjustierend. Zupackend. Ratschend. 4 tlg. Satz für mind. 18 unterschiedliche metrische u. zöllige Schraubenantriebe.

- Autom. stufenl. Greif. v. 6-kant Schraub./Muttern
- Hebelmechan. beim Greifen vermeidet Abrutschen
- mechan. Ratschenf. f. schnell. u. durchg. Verschr.
- Rückschwenkw. v. 30° d. Ansetzen i.d. Eckenprismen

HS-Nr. 1513238



Jetzt online
bestellen

els spelsberg

Abox 025 / 2 AB-L (grau)

Abzweigkasten, Schutzart IP66, max. Leiterquerschnitt 2,5², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 1000V AC, Ui 1000V DC, DLG, VDE, halogenfrei.

- Abzweigdose
- Abzweigkasten
- Kabelabzweigdose
- Verbindungsdose

HS-Nr. 2401479

TECSELECT >>>



Jetzt online
bestellen

AK 42

Kleinverteiler, grau, Schutzart IP65, 42 TE, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, DLG, UL-EU, VDE, halogenfrei.

- Kleinverteiler
- Installationsverteiler
- Verteiler
- Automatenkasten

HS-Nr. 2400567



Jetzt online
bestellen

:hager

Kleinverteiler 4 reihig AP vorverdrahtet bestückt

2 FI-Schalter, 4-polig, 40 A; 9 LS-Schalter, 1-polig, 16 A; 1 LS-Schalter, 3-polig, 20 A; 1 Überspannungsableiter T2; 1 Hauptleitungsabzweigklemme.

- Einfache Montage dank anschlussfertigem Kleinverteiler
- Komplett geprüfte und normenkonforme Unterverteilung
- Inklusive vollumfänglicher Dokumentation
- Zeitliche Optimierung der Arbeitsprozesse

HS-Nr. 2842802

TECSELECT >>>



Jetzt online
bestellen

Kleinverteiler 5 reihig AP vorverdrahtet bestückt

2 FI-Schalter, 4-polig, 40 A; 9 LS-Schalter, 1-polig, 16 A; 1 LS-Schalter, 3-polig, 20 A; 1 Überspannungsableiter T2; 1 Hauptleitungsabzweigklemme.

- fingersichere QuickConnect-Klemme serienmäßig
- seitlicher Verdrahtungskanal
- Normen: DIN EN 60670-24, DIN 43871
- Weniger Verpackungsmaterial auf der Baustelle

HS-Nr. 2842803



Jetzt online
bestellen

DEHN

DEHNshield ZP B2 SG TT 255

Kombi-Ableiter Typ 1 + 2 + 3 für TT- und TN-S-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem bei Wohngebäuden ohne äußeren Blitzschutz.

- Inkl. Spannungsversorgung für RfZ/APZ (VDE-AR-N 4100)
- Endgeräteschonende RAC-Funkenstreckentechnologie
- 40 mm-Sammelschienensystem
- Komplett werkzeuglose Installation

HS-Nr. 2031154



Jetzt online
bestellen

DEHNguard M TNS 275

Modularer, steckbarer Überspannungsableiter Typ 2 für TN-S-Systeme.

- Anschlussfertige Komplettseinheit
- Basisteil und gesteckte Schutzmodule
- Einfacher, werkzeugloser Modulwechsel
- Hohes Ableitvermögen und Gerätesicherheit

HS-Nr. 2030094



Jetzt online
bestellen

Busch-OneTouch 7“

Dank eingebautem Busch-free@home® wireless System Access Point ist das Busch-OneTouch 7“ die ideale Lösung für jede funkbasierte Smart Home Anlage.

- Klemmenanschluss für Busch-Welcome®
- LAN-Buchse für die Integration in das lokale Netzwerk
- Inbetriebnahme und Fernsteuerung eines Busch-free@home® wireless Systems
- Schutz gegen indirekte Kontakte

HS-Nr. 3029874



BUSCH-JAEGER

ABB

TECSELECT



Jetzt online
bestellen

FI/LS Kleinste Maße – Größter Schutz: DS301C B16

Der DS301C erweitert das Sortiment um einen elektromechanischen FI/LS in nur einer Modulbreite.

- 1 Modulbreite für den Schutz von einphasigen Endverbraucherstromkreisen gegen Überlast- und Kurzschlussströme
- Schutz gegen die Auswirkungen von sinusförmigen Wechsel- und pulsierenden Gleich-Erdschlussströmen
- Schutz gegen indirekte Kontakte

HS-Nr. 2812996



Jetzt online
bestellen

cimco
SICHER SEIT 1827.

Abisolier-Set

Abisolierzange QUADRO+ im Koffer, Zange zum Schneiden, Abisolieren, Verdrillen und Crimpen - schnelles und effizientes Arbeiten.

- Arbeitsbereich 0,5 - 2,5 mm²
- Schnelles Nachladen durch Wechselmagazin
- Inklusive Bandware Aderendhülsen

HS-Nr. 1526266

TECSELECT




Jetzt online
bestellen

Power-Crimp Twist-Set

Crimpzange POWER-CRIMP TWIST, für Aderendhülsen DIN 46228, 0,14 - 16 mm².

- drehbares Gesenk für Front- und Seitliche Pressung
- selbstjustierend
- kleine Öffnungsweite
- inklusive Aderendhülsen

HS-Nr. 1526268



Jetzt online
bestellen

JUNG

JUNG Bewegungsmelder 240°

Der JUNG Bewegungsmelder 240° ist für den Innen- und Außenbereich geeignet, überzeugt mit einer max. Reichweite von 12 m, einem Erfassungswinkel von 240° horizontal und 180° vertikal.

- Spritzwasser- und staubgeschützt nach IP 54
- Steuerung der Beleuchtung in Abhängigkeit von Bewegung und Umgebungshelligkeit möglich
- Erfassungsbereich mit Abdeckblenden einstellbar
- Eckmontage durch Adapter im Lieferumfang möglich

HS-Nr. 3082307

TECSELECT



Jetzt online
bestellen

JUNG USB-Ladegerät, alpinweiß

Das VDE geprüfte Ladegerät PD 60 mit EU-Standard USB-C-Anschluss lädt beispielsweise Laptops oder Tablets mit bis zu 60 Watt und ist mit den JUNG Serien A, CD und LS kompatibel.

- Ladeleistung bis zu 60 Watt
- Schnellladefunktion USB Power Delivery (PD)
- Unterstützt u.a. PD3.0, Quick Charge 4+ sowie PPS (Programmable Power Supply)
- Montage in Mehrfachkombinationen möglich

HS-Nr. 3082728



Jetzt online
bestellen

THORN
eco

ANNA VARIOFLEX 2 Q622 4400 830/35/40

LED-Einlegeleuchte UGR <19, Hochwertiges Licht mit geringer Blendung und hoher Effizienz.

- Farbtemperaturschalter (3000K, 3500K und 4000K)
- Besonders energieeffizient mit 125 lm/W
- FLEX-Lumenpaket: 4400lm/4000lm/3750lm/3000lm
- zweigeteiltes Vorschaltgerät zur DV

HS-Nr. 4681333 (Mindestabnahmemenge: 10 Stück)



Jetzt online
bestellen

ANNA VARIOFLEX 2 Q622 4400 830/35/40 DALI

LED-Einlegeleuchte UGR <19, Hochwertiges Licht mit geringer Blendung und hoher Effizienz.

- Farbtemperaturschalter (3000K, 3500K und 4000K)
- Besonders energieeffizient mit 125 lm/W
- Dimmbereich von 1-100% über DALI-2 und switchDIM
- zweigeteiltes Vorschaltgerät zur DV

HS-Nr. 4681334 (Mindestabnahmemenge: 5 Stück)



Jetzt online
bestellen

PRACHT®

LUNA ECO 1585mm, IP65, SKI

Wannenleuchte PCO 1x39W 120°, 6000lm, 4000K, -20°C...+35°C, 3Jahre Garantie, BEG-förderfähig.

- Gehäuse: Polycarbonat, schlagfest (IK08)
- Opalisierte Polycarbonat-Abdeckung
- alterungsbeständige Silikondichtungen
- Variabl. Bef.-Abstände mit PRACHT Klammer-System

HS-Nr. 4998905 (Mindestabnahmemenge: 20 Stück)



Jetzt online
bestellen

LUNA ECO SENSOR 1585mm, IP65, SKI

Wannenleuchte mit HF- SENSOR, Erfassungsbereich 6m, PCO 1x39W 120°, 6000lm, 4000K, -20°C...+35°C, 3Jahre Garantie, BEG-förderfähig.

- Gehäuse: Polycarbonat, schlagfest (IK08)
- Opalisierte Polycarbonat-Abdeckung
- alterungsbeständige Silikondichtungen
- Variabl. Bef.-Abstände mit PRACHT Klammer-System

HS-Nr. 4999107 (Mindestabnahmemenge: 10 Stück)



Jetzt online
bestellen



PANEL COMPACT 625 35W 30/840 UGR 19

Quadratische Einlegeleuchte mit wählbarer Lichtfarbe und starker Entblendung für 625 x 625 mm Deckensysteme.

- Wählbare Lichtfarbe und Wattageeinstellung
- Gute Entblendung (UGR < 19)
- Flimmerarmes Licht dank speziellem EVG
- 5 Jahre Garantie

HS-Nr. 4928679 (Mindestabnahmemenge: 10 Stück)

TECSELECT >>>



Jetzt online
bestellen

PANEL COMPACT 625 35W 30/840 UGR 19 DALI

Quadratische Einlegeleuchte mit wählbarer Lichtfarbe und starker Entblendung für 625 x 625 mm Deckensysteme und DALI-2 IoT Technologie.

- Sehr vielseitig durch eine wählbare Lichtfarbe
- Gute Entblendung (UGR < 19)
- Flimmerarmes Licht dank speziellem EVG
- 5 Jahre Garantie

HS-Nr. 4928678 (Mindestabnahmemenge: 5 Stück)



Jetzt online
bestellen

SCHUCH

PRIMO XR - 107 15L60

Hermetisch dicht und damit unverwechselbar. Bei der PRIMO XR haben schädliche Dämpfe und Gase nicht die geringste Chance, in die Leuchte einzudringen.

- Staub- und druckwasserdicht (IP68, 3m/ 30 min)
- IPX9K-geprüft (Hochdruck-/Dampfstrahl-Reinigung)
- Lebensdauer: L70>100000 h (@ Ta max)
- Techn. Angaben: 42W / 6270lm / Ra ≥ 80 / Ta -20/+40 °C

HS-Nr. 4655452

TECSELECT >>>



Jetzt online
bestellen

LUXANO 2 VARIO - 167 15LG2

Sie punktet nicht nur mit top Qualität zum geringen Preis sondern insbesondere auch mit extremer Flexibilität und einem Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit.

- Einfache Einstellung des Lichtstroms - jederzeit
- Montagefreundlich & nachhaltig (Komponenten tauschbar)
- Lebensdauer: L70>100000 h (@ Ta max)
- Techn. Angaben: 25 - 43W / 3800-6200lm / Ra ≥ 80 / Ta -20/+35 °C

HS-Nr. 4656381 (Mindestabnahmemenge: 10 Stück)



Jetzt online
bestellen

OPPLE
LIGHTING.

Feuchtraumwannenleuchte Waterproof EcoMax 25-47W

Kompakte Feuchtraumleuchte, bis zu 150 lm/W, langlebig wasserdicht, Twist-and-Lock-Kappe, Multilumen & vandalensichere Clips. Robust und effizient.

- Hohe Lichtausbeute von bis zu 150 lm/W
- Verbesserte Installation durch neue Twist-and-Lock-Endkappe
- Multilumen Versionen verfügbar
- Ausgestattet mit Durchgangsverdrahtung 3x2,5 mm²

HS-Nr. 4778114 (Mindestabnahmemenge: 10 Stück)



Jetzt online
bestellen

Lineare LED Lösung EcoMax 30-50W

Einfache LED-Lösung mit bis zu 130 lm/W, CCT-Schalter (3000K-4000K), IP44, IK06, Opaldiffusor & Sensoren. Ideal als TL-Ersatz, robust & elegant.

- Integrierter CCT-Schalter zur Farbauswahl (3000K-4000K)
- Elegantes, aber robustes Design: IP44 und IK06
- Mittige oder seitlicher Stromanschluss
- Perfekter Ersatz für TL

HS-Nr. 4778288 (Mindestabnahmemenge: 5 Stück)



Jetzt online
bestellen

Batten 41

Batten 41-N, Anbau-Lichtleiste mit Leitung und Stecker, 2.000lm, Lichtausbeute: 125lm/W, Lichtfarbe: 830/840/850, 16W, Gehäuse, aus Aluminium, IP20.

- Universelle Lichtleiste mit Betriebsgerät
- Unterbrechungsfreie Lichtlinien ohne Dunkelstellen
- blendfreie, gleichmäßig strahlende Lichtverteilung
- schnelle Montage durch Clips und Steckverbinder

HS-Nr. 4665133



Jetzt online
bestellen

Batten 41

Batten 41-F, Anbau-Lichtleiste, 2.000lm, Lichtausbeute: 125lm/W, Lichtfarbe: 830/840/850, 16W, Gehäuse, aus Aluminium, silber, IP20.

- Universelle Lichtleiste mit Betriebsgerät
- Unterbrechungsfreie Lichtlinien ohne Dunkelstellen
- blendfreie, gleichmäßig strahlende Lichtverteilung
- schnelle Montage durch Clips und Steckverbinder

HS-Nr. 4665132



Jetzt online
bestellen



2315 G4 1500 55/38/ML-8MC ET PC +LV

LED-Feuchtraumleuchte für Parkhäuser, Lager- und Produktionsstätten etc.

- Multilumen (5.800 lm, 3.800 lm)
- Multicolour (4.000K, 6.500K)
- schaltbar (ET), mit DV (+LV) - Lebensdauer 50.000h, L70
- IP65, IK08 - mit Montageclips und Schnellanschlussystem

HS-Nr. 4774359 (Mindestabnahmemenge: 10 Stück)



Jetzt online
bestellen

2325 G3 C07 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET

LED-Downlight für Empfangsbereiche, Verkaufsflächen, Flure, Hotels etc.

- Multilumen (2.000lm, 1.400lm, 800 lm)
- Multicolour (3.000K, 4.000K)
- schaltbar (ET) - Lebensdauer 50.000h, L70
- 230mm, raumseitig IP44, Einbautiefe 43mm, San.-Ring 200-250mm als Zubehör erhältlich

HS-Nr. 4748210 (Mindestabnahmemenge: 10 Stück)



Jetzt online
bestellen

PHILIPS

CoreLine Feuchtraumleuchte mit MultiLumen

Die Philips CoreLine Feuchtraumleuchte ermöglicht ein breitstrahlendes, gleichmäßiges Licht und eine einfache Montage dank horizontal verschiebbarer Montagebügel.

- MultiLumen: 2 Leuchtenlichtströme in einer Leuchte
- Bis zu 148 lm/W und 5 Jahre Garantie
- Mittlere Nutzlebensdauer: 100.000 (L70)/ 50.000 Std. (L80)
- Erfüllt Anforderungen für die Lebensmittelindustrie

HS-Nr. 4623749 (Mindestabnahmemenge: 10 Stück)



Jetzt online
bestellen

Ledinaire Feuchtraumleuchte mit MultiLumen

Die Philips Ledinaire Feuchtraumleuchte ermöglicht ein breitstrahlendes, gleichmäßiges Licht und eine einfache Montage dank horizontal verschiebbarer Montagebügel.

- MultiLumen: 2 Leuchtenlichtströme in einer Leuchte
- Bis zu 137 lm/W
- 3 Jahre Garantie
- Mittlere Nutzlebensdauer: 50.000 Std. (L70)

HS-Nr. 4623753 (Mindestabnahmemenge: 10 Stück)



Jetzt online
bestellen

BRUMBERG

Licht. Seit 1873.

AGGY

LED-Panel 620 x 620 mm, 32 W, 4.000 K, 4.200 lm, Mikrop Prismen (UGR<19), weiss, Aluminium / PMMA, inkl. 230 V-Netzteil, schaltbar.

- Großer Anschlussraum. schnelle Durchgangsverdrahtung
- BEG förderfähig. Bis zu 141 lm/W bei L80B10 > 50.000 h
- Multilumen. Helligkeit/Lichtstrom in 4 Stufen
- Ultraflach und verwindungssteif. Trotz 11 mm Höhe

HS-Nr. 4338462

TECSELECT



Jetzt online
bestellen

NEO MIDI

LED-Fluter 50 W, 4.000 K, 230 V AC, 120°, IP65, strukturschwarz, schaltbar, inkl. Anschlussleitung 1.000 mm.

- Staubdicht und strahlwassergeschützt mit IP 65
- Hoher Lichtstrom: von 6.100
- Symmetrischer Ausstrahlwinkel 120°
- Hochwertige, effiziente und langlebige LED-Technik

HS-Nr. 4341723



Jetzt online
bestellen

ICPVSET1 Photovoltaik Werkzeugkofferset Nr.1

Professionelle Werkzeuge zum Schneiden, Abisolieren und Verpressen von Solarkabeln.

- AV8270 -Abisolierwerkzeug Solarkabel 1,5-10mm
- 1604160 -VDE-Kabelschneider D17-160mm
- MPMC6 -Presswerkzeug Photovoltaikkontakte 2,5-6mm²
- Gelber Koffer mit Schaumstoff

HS-Nr. 1805141

intercable TOOLS



Jetzt online
bestellen

Hydraulischer Akkuschneider Ø40mm

Akkuschneidwerkzeug zum Schneiden von fein- und mehrdrähtigen Aluminium- und Kupferkabeln bis zu einem maximalen Durchmesser von 40 mm.

- Offener Schneidkopf mit Endlosdrehung
- Automatisches Rücklaufsystem
- Sonderbeschichtung zur Reduzierung von Verschleiß
- Im Set mit: Tragetasche, Akku und Ladegerät

HS-Nr. 1805177



Jetzt online
bestellen

BBC CELLPACK

EXPRESS+GEL/300ml/ Kunststoff-Flasche

Innovative Mischflasche mit schüttelbarer 2-Komponenten-Vergussmasse. Kurze Mischzeit und Anzeige der vollständigen Durchmischung durch Farbumschlag.

- IP68
- kennzeichnungsfrei
- wiederentfernbar
- Feuchtigkeitsschutz

HS-Nr. 1642623 (Mindestabnahmemenge: 20 Stück)

TECSELECT



Jetzt online
bestellen

Gelbox EASY-PROTECT/ Inline/3/4

Gelgefülltes Gehäuse zum einfachen, schnellen und sicheren Feuchtigkeitsschutz von WAGO COMPACT-Inline Durchgangsverbindern mit Hebel.

- IPX8
- kennzeichnungsfrei
- UV-beständig
- Feuchtigkeitsschutz

HS-Nr. 1642757 (Mindestabnahmemenge: 50 Stück)



Jetzt online
bestellen

FL SWITCH 1108 REG

Unmanaged Switch 1000 REG, 8 RJ45-Port 10/100/1000 MBit/s, REG Bauform nach DIN 43880.

- Hohe Geschwindigkeit dank Gigabit-Unterstützung
- Minimaler Platzbedarf dank REG-Format
- Schnelle Inbetriebnahme via Plug-and-Play
- Autonegotiation und Autocrossing

HS-Nr. 2694744

PHOENIX CONTACT



Jetzt online
bestellen

FL SWITCH 1104-4POE REG

Unmanaged Switch 1000 REG, 4 RJ45-Ports und 4 PoE-Ports nach 802.3 at (30 W), 10/100/1000 MBit/s, REG-Bauform nach DIN 43880.

- Anschlussgeräte werden direkt über PoE versorgt
- Minimaler Platzbedarf dank REG-Format
- Schnelle Inbetriebnahme via Plug-and-Play
- Autonegotiation und Autocrossing

HS-Nr. 2694743 (Mindestabnahmemenge: 3 Stück)



Jetzt online bestellen

HellermannTyton

Gelmuffe Reliseal

Reliseal Gelmuffe: schnell und sicher bis zu 10m Wassertiefe. IP68 dank herausnehmbarer Doppeldichtung.

- Zugentlastung der Kabel dank Verschraubung
- Keine Aushärtezeit
- Kann nach Verschluss wiedergeöffnet werden
- Für Kabelquerschnitte von 3x2,5 bis 5x25 mm²

HS-Nr. 2498569 (Mindestabnahmemenge: 10 Stück)



Jetzt online bestellen

Gelmuffe Relifix V56

Universelle Verbindungs- und Abzweigmuffe für Anwendungen im Niederspannungsnetz, im Erdreich, im Wasser und in Installationskanälen.

- Bietet mechanischen Schutz, Isolation und Abdichten in nur einem Arbeitsschritt
- Montagefertig mit Verbinderblock
- Schutzart IP X8
- Für Kabelquerschnitte von 1x10 bis 5x25 mm²

HS-Nr. 2498477 (Mindestabnahmemenge: 20 Stück)



Jetzt online bestellen

plica
plica-gmbh.de

Plica Doppel-Rohrdurchführung

Innovative, bleifreie Doppel-Rohrdurchführung – flexibel, sicher und langlebig. Die zukunftssichere Lösung für Dachinstallationen.

- Bleifrei: Zukunftssichere Innovation
- Flexibel: Zwei flexible Durchführungen
- Langlebig: Einzigartige Metallkonstruktion
- Sicher: Perfekte Abdichtungssysteme

HS-Nr. 2469427 (Mindestabnahmemenge: 10 Stück)



Jetzt online bestellen

Solarkupplung Set

Das Fanton Solarkupplung Set bietet ein innovatives, crimpless Design für sichere und schnelle PV-Installationen. Effizient und flexibel einsetzbar.

- Innovativ: Crimpless Steckverbinder-System
- Sicher: Robuste und zuverlässige Verbindung
- Flexibel: Für 4–6 mm² Kabel geeignet
- Einfach: Werkzeuglose Montage mit Schlüssel

HS-Nr. 2469428



Jetzt online bestellen

Klauke

EK 30 ID ML – Präzision und Effizienz in der Hand

Das EK 30 ID ML akkuhydraulische Presswerkzeug für den Querschnittsbereich 6–120 mm², überzeugt durch Dornpressung ohne Einsatzwechsel.

- Pressbereich: 6–120 mm², kein Einsatzwechsel nötig
- Ergonomisch: Ein-Knopf-Bedienung, 1,95 kg leicht
- Leistungsstarke 10,8 V Li-Ion-Akkutechnologie mit Ladezustandsanzeige
- Komfort: Drehbarer, aufklappbarer Kopf für Flexibilität

HS-Nr. 1813222

TECSELECT



Jetzt online bestellen

Effiziente Pressung mit K05WF Presswerkzeug

Das K05WF95 Presswerkzeug ermöglicht präzise Verpressungen von Aderendhülsen (50–95 mm²) mit minimalem Aufwand.

- Doppelte Pressbreite = 50% weniger Pressungen
- Leichte Bedienung durch Vorklemmen mittels Vorklemmhebel
- Ergonomische Handgriffe mit Abgleitschutz
- Hoher Verdichtungsgrad dank Vierkantpressung

HS-Nr. 1526105



Jetzt online bestellen

WAGO

BASE-Stromversorgung

Primär getaktete Stromversorgung; Base: 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 5 A; DC-OK LED.

- Anschlusstechnik mit Direktstecktechnik
- Optische Zustandsanzeige
- Parallelschaltbar, reihenschaltbar
- Selbstkühlung durch natürliche Konvektion bei horizontaler Einbaulage

HS-Nr. 2661127 (Mindestabnahmemenge: 20 Stück)



Jetzt online bestellen

BASE-Stromversorgung

Primär getaktete Stromversorgung; Base: 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 10 A; DC-OK LED.

- Anschlusstechnik mit Direktstecktechnik
- Optische Zustandsanzeige
- Parallelschaltbar, reihenschaltbar
- Selbstkühlung durch natürliche Konvektion bei horizontaler Einbaulage

HS-Nr. 2661131 (Mindestabnahmemenge: 10 Stück)



Mehrjahresprüfplakette Elektrisch geprüft

Prüfplakette Elektrisch geprüft, Jahr 25-30, in rot und Ø 20 mm, Rolle à 500 Stück.

- Material selbstklebende Folie
- ideal für den Innen- und Außeneinsatz
- temperaturbeständig von -40 bis +150° C
- resistent gegen viele Chemikalien

HS-Nr. 1530825



Warn- & Hinweisschilder Set nach VDE 0105-100

7-teiliges Set mit den wichtigsten Schildern aus Kunststoff gemäß VDE 0105-100, ideal für die Kennzeichnung elektrischer Anlagen.

- aus hochwertigem Kunststoff
- für den Innen- und Außeneinsatz
- temperaturbeständig von -20 bis +70° C
- 1 Set - alles drin

HS-Nr. 1530396



FLUKE 1674FC SCH Multifunktionsstester

Der Multifunktions-Installationstester Fluke 1674 FC setzt neue Maßstäbe für eine integrierte Lösung zur Installationsprüfung.

- Vereinfachte Einrichtung und Testsetup
- Schnelle, genaue Tests dank Autotestfunktion
- Bidirektionale Benutzeroberfläche
- Schnelle und einfache Berichterstellung

HS-Nr. 1596025



Spannungs- und Durchgangsprüfer Fluke T150 VDE

Der Fluke T150 bietet eine optimale Kombination von Sicherheit, Bedienkomfort und schnellen Messungen in allen Arbeitssituationen.

- LC-Anzeige und Widerstandsmessung
- Messkategorien CAT IV 600 V, CAT III 690 V
- 4 Möglichkeiten zur Anzeige von Spannung
- Optische- und akustische Durchgangsprüfung

HS-Nr. 1590545



Astro-Zeitschaltuhr

Die digitale Zeitschaltuhr 12.51 (16 A) bietet Tages-/Wochenprogramm, Joystick- oder NFC-Programmierung, LCD-Display, PIN-Schutz & Sommer-/Winterzeitumstellung.

- Digitale Zeitschaltuhr
- Tages- und Wochenprogramm
- Per Smartphone über NFC programmierbar
- 1 Wechsler 16 A

HS-Nr. 2989104 (Mindestabnahmemenge: 10 Stück)




Vari-Thermostat

Das kompakte Schaltschrankthermostat 7T.81 (17,5 mm) steuert den EIN/AUS-Betrieb von Flächenheizungen, mit Bimetall-Kontakt, langer Lebensdauer & 35 mm-Schienenmontage.

- Kleine Bauform (17,5 mm breit)
- Bimetall-Sprungkontakt
- Hohe elektrische Lebensdauer
- Betriebsspannungsunabhängig

HS-Nr. 2987902 (Mindestabnahmemenge: 25 Stück)



P BAG XL SET 2

Mit den Weidmüller Profi-Werkzeugen werden Arbeiten schneller, besser und präziser als je zuvor erledigt. Selbst anspruchsvolle Aufgaben gehen leicht und ermüdungsfrei von der Hand.

- Abisolier- und Schneidwerkzeug STRIPAX
- Zweipoliger Spannungsprüfer VT DIGI PRO
- Crimpwerkzeug PZ 6 ROTO L
- Schneidwerkzeug KT 8 sowie Abmantelwerkzeug AM 25 und Schraubendreher

HS-Nr. 1986600



L-BOXX 102 KC AITB INSTA 1

Die L-BOXX ist ein innovatives Aufbewahrungssystem, das in verschiedenen Branchen, insbesondere im Handwerk, für Ordnung und Effizienz sorgt.

- 3-Leiter Installationsklemmen
- 1-Stock Installationsklemmen
- Abschlussplatten und Endwinkel
- 10x3 Sammelschiene inkl. Abdeckung sowie Querverbinder und Markierer

HS-Nr. 2694490 (Mindestabnahmemenge: 2 Stück)

TECSELECT



Jetzt online bestellen

Eaton 5P 1150i Rack 1U G2

Kompakter Hochleistungsschutz für Workstation, Server und Netzwerkequipment.

- Line Interactive Rack USV
- 1150 VA / 920W
- Standardmäßig mit komplettem 19" Montagekit (Tragschienen)
- USV-Managementsoftware und Datenkabel im Lieferumfang

HS-Nr. 2821331

Jetzt online bestellen



Eaton 5P 850i G2

Kompakter Hochleistungsschutz für Workstation, Server und Netzwerkequipment.

- Line Interactive Tower USV
- 850 VA / 680 W
- Standardmäßig USB- & RS232-Schnittstelle
- USV-Managementsoftware und Datenkabel im Lieferumfang

HS-Nr. 2821332



NEU!

HS CONTAINER

Unsere HS Container-Logistik kümmert sich um die Lagerung und Versorgung auf Ihrer Großbaustelle!

Eine effiziente Materiallogistik ist der Schlüssel zu wirtschaftlichem Erfolg. Mit unserer Containerlogistik bieten wir Ihnen eine intelligente Lösung für die sichere und bedarfsgerechte Bereitstellung von Materialien.

- ✓ Optimierte Lagerhaltung durch bedarfsgerechte Bestückung
- ✓ Automatisierte Nachschubsteuerung für mehr Effizienz
- ✓ Reduzierung der Prozesskosten durch schlanke Logistiklösungen

Ob standardisierte Produkte oder individuelle Lösungen – wir stehen Ihnen als kompetenter Partner zur Seite. Lassen Sie uns gemeinsam innovative Wege gehen!

Haben Sie Fragen oder wünschen eine individuelle Beratung?

Kontaktieren Sie uns gerne!

Hier mehr erfahren!



Ali Al-Chaer

Leiter HARDY Managed Inventory

Mail: ali.alchaer@hardy-schmitz.de

Tel.: +49 5971 999-279

RED

FÜR MACHER.

RED BOOK 11

- Stories
- Neuheiten
- Produkte

ÜBERZEUGT. EINFACH.



RED[®]
ÜBERZEUGT. EINFACH.



RED[®]
ÜBERZEUGT. EINFACH.



RED-FLUXX 2.0 Multimarken Akkustrahler 20W

Der LED-Akkustrahler FLUXX® 2.0 (IP54) ist kompatibel mit 18-V-Akkus vieler Marken, dimmbar und mit Magneten, Haken sowie USB-Ausgang ausgestattet.

- kaltweiße Farbtemperatur (5000 K)
- Schutzart IP54, stoßfest (IK08)
- USB-Ausgang zum Laden externer Geräte
- Starke Magnete & drehbarer Haken

HS-Nr. 2401199 (Mindestabnahmemenge: 3 Stück)

RED FLEXXLUXX® Office Stehleuchte

Die RED FLEXXLUXX® Office Stehleuchte bietet blendfreies Licht (UGR <16) und kombiniert modernes Design mit hoher Funktionalität. Perfekt für Büroarbeitsplätze.

- 60 W, 7500 lm, 3000 - 5700 K, LxHxB 1096x2008x280 mm
- Bedienung via Touchpanel, Blendfreie Reflektor-Optik
- Softstart und Memory-Funktion
- Zuleitung mit 3 m Schuko-Stecker

HS-Nr. 2355684

RED Premium Stufenbohrer Set 19Tlg.Einsatz

Die Einsätze für den Präzisionsbohrer bieten hochpräzise, kreisrunde Bohrungen ohne Vorkörnern. Ideal für Nieten und mehr. Made in Germany.

- Patentierte Stufengeometrie, HSS DIN 338 (Ø 1,0-10 mm/0,5 mm)
- 3-kt Schaft für Einsatz in Handbohrmaschinen (ab Ø 4,0 mm)
- 10 HSS-Spiralbohrer
- Einsatzbereiche: Heizungsbau, Elektro, Lüftung, Holz, uvm.

HS-Nr. 3010134

RED Sicherheitssauger DOBBYY® 1600W

Der RED Sicherheitssauger DOBBYY® ist ideal für Industrie, Werkstatt und Baustelle. Er bietet hohe Leistung und bewährte Technik für Staubklasse M.

- Hochleistungsturbine, 1600 Watt
- Automatische Impuls-Filterabreinigung
- Volumenstrom: 75 L/s, Unterdruck: 280 mbar
- Behältervolumen: 25 l, Staub: 20 l, Wasser: 15 l

HS-Nr. 2401042



RED LIMAXX® LED-Lichtsäule 360° 90W

Die LED-Lichtsäule LIMAXX® von RED bietet mit 10800 Lumen helles Licht und ist dank IP69K und IK10 ideal für raue Umgebungen. Inklusive Transporttasche und 5 m Zuleitung.

- Schutz gegen Hochdruckreiniger (IP69K)
- Stoßfestigkeitsgrad IK10
- Lichtfarbe: Weiß, 6500 K
- Aufbaumaß: Ø 740 mm, H 1290 mm

HS-Nr. 2401204 (Mindestabnahmemenge: 2 Stück)



RED LED-Stripe SNEYXX® 15m auf Kabeltrommel

Der 15 m lange, doppelreihige LED-Strip bietet 19500 lm Lichtstrom und ist ideal für Rohbauten und Außenbereiche. Inklusive Schukostecker und Kabeltrommel.

- Schutzart: IP65, Schutzklasse II
- Farbtemperatur: 4000 K, CRI >90
- Max. Systemleistung: 180 W
- Maße (HxBxT): 315x240x190 mm

HS-Nr. 2401209 (Mindestabnahmemenge: 3 Stück)



RED-BELL® batterieloser Funk-Gong

Der RED-BELL® Funkgong mit App-Steuerung bietet kabellose Flexibilität und batterielosen Betrieb. Ideal für Wand- oder Tischmontage.

- Batterieloser Funktaster mit E-Paper-Display
- 36 Klingeltöne, Lautstärke in 5 Stufen
- Reichweite bis 50 m im Freien
- App-Steuerung, NFC-Übertragung

HS-Nr. 2401676



RED Universal-Tast-Dimmer

Der RED Universal-Tast-Dimmer für LED-Leuchtmittel (3-150 W) passt in 55x55 mm Rahmen. Mit automatischer Lasterkennung und Soft-Start/-Aus.

- für LED Leuchtmittel 3-150 W
- Nebenstelleneingang vorhanden
- Bedienung per Drucktaster
- Farbe: reinweiß, IP20

HS-Nr. 2401201



HARDY SCHMITZ GmbH
Am Stadtwalde 12
D-48432 Rheine
Tel. +49 5971 999-0
vertrieb.rheine@hardy-schmitz.de

FILIALE RHEDA-WIEDENBRÜCK
Nickelstr. 21
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. +49 5242 40547-0
vertrieb.rheda@hardy-schmitz.de

FILIALE HAGEN
Heydastraße 10
D-58093 Hagen-Lennetal
Tel. +49 2331 361-0
vertrieb.hagen@hardy-schmitz.de

FILIALE MEPPEN
Junkersstr. 6
D-49716 Meppen
Tel. +49 5931 8490-0
vertrieb.meppen@hardy-schmitz.de

FILIALE MÜNSTER
Höltenweg 113
D-48155 Münster
Tel. +49 251 96142-0
vertrieb.muenster@hardy-schmitz.de

FILIALE STADTLOHN
Borsigstr. 41
D-48703 Stadtlohn
Tel. +49 2563 9312-0
vertrieb.stadtlohn@hardy-schmitz.de

VERTRIEBSBÜRO LEIPZIG
Tel. +49 341 319585-50
vertrieb.leipzig@hardy-schmitz.de

