



JUBILÄUMSKNALLER
HANDWERK MÄRZ 2025

INHALT

GEBÄUDETECHNIK S. 3-8
 OBO
 FRÄNKISCHE ROHRWERKE
 EI ELECTRONICS
 GIRA
 MENNEKES
 BALS
 ESYLUX
 SPELSBERG
 HENSEL
 KNIPEX / WERA
 PLICA
 BACHMANN

INDUSTRIE-TECHNIK S. 9
 BBC CELLPACK
 PHOENIX CONTACT

LICHTTECHNIK S. 10-13

ZUMTOBEL
 LEDVANCE
 PRACHT
 SCHUCH
 OPPLÉ
 TRILUX
 SIGNIFY
 SITECO

RED S. 14-15



Jetzt online bestellen

UP Unterputz-Geräte-Verbindungsdose 66

Unterputz-Gerätedose für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 66 mm.

- 4 x 3 Schraubdomme
- Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen
- 6 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
- Sorgt für Installationsvorteile auf der Baustelle

HS-Nr. 2322727



Jetzt online bestellen

HW Hohlwand-Geräte-Verbindungsdose 61

Hohlwand-Gerätedose für den Einsatz in Hohlwänden mit einer Einbautiefe von mindestens 61 mm und einer Plattenstärke von 5 - 40 mm.

- 2 x 3 Schraubdomme
- Geräteschrauben, Klemmlaschen
- 2 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
- Verbindung mit weiteren Gerätedosen über Stutzen

HS-Nr. 2322751

HARDY CONNECT!
 14.05.2025 IN DER STADTHALLE RHEINE

Weitere Infos folgen...

Hier direkt anmelden!

DIE HARDY HAUSMESSE – FÜR INDUSTRIE & HANDWERK



Jetzt online bestellen

FFKuS-EM-F 20

FFKuS-EM-F Highspeed ist ein mittleres Kunststoff-Wellrohr aus PVC, mit hochleitfähiger Innenschicht, Kunststoffmantel, nicht flammenausbreitend, in Farbe grau.

- Mittleres Kunststoff-Wellrohr
- biegsam
- grau
- Polyvinylchlorid (PVC)

HS-Nr. 2126221



Jetzt online bestellen

FFKuS-EM-F 25

FFKuS-EM-F Highspeed ist ein mittleres Kunststoff-Wellrohr aus PVC, mit hochleitfähiger Innenschicht, Kunststoffmantel, nicht flammenausbreitend, in Farbe grau.

- Mittleres Kunststoff-Wellrohr
- biegsam
- grau
- Polyvinylchlorid (PVC)

HS-Nr. 2126222



Jetzt online bestellen



Ei650iRF

10-Jahres-Funk-Rauchwarnmelder nach dem Streulichtprinzip mit fest eingebauter 3V-Lithiumbatterie.

- funkvernetzbar
- AudioLINK-Funktion
- großer Test-/ Stummschaltknopf
- „automatische Verschmutzungs-kompensation“

HS-Nr. 3050190



Jetzt online bestellen

Ei208iW

10-Jahres-Kohlenmonoxidwarnmelder mit elektrochemischem Sensor, der einzeln in CO-Umgebung kalibriert und getestet wird.

- mit fest eingebauter 10-Jahres-Batterie
- AudioLINK-Funktion
- Status-LEDs (Betrieb, Alarm, Störung)
- optional funkvernetzbar

HS-Nr. 3037767



Jetzt online bestellen



Netzwerk-Kompaktverteiler

1 AMAPLAST-Gehäuse 118x170 mm (HxB) , 1 x Cepex-Datensteckdose mit 2 RJ45, Anschlussmodulen, Typ E-DAT Modul, Buchse, Cat 6, Fabrikat: METZ Connect, 2x SCHUKO.

- Schutzart IP44
- 2 M 25 oben (verschlossen), 1 M 25 unten, 1 M 25 unten
- für Leitung bis 3x4 mm²
- Oberteil lichtgrau RAL 7035

HS-Nr. 3260676



Jetzt online bestellen

AMAXX Steckdosen-Kombination

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB), 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V, 1 LS-Schalter 16A 3p C, 2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V, 2 LS-Schalter 16A 1p C, 1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A.

- Schutzart IP44
- für 1 Leitung bis 5x10 mm²
- Oberteil lichtgrau RAL 7035

HS-Nr. 3250298



Jetzt online bestellen

GIRA

Gira DALI Gateway Colour 1fach für KNX.

Das DALI-Gateway Colour für KNX ist eine zuverlässige und vielseitige Lösung zum Schalten und Dimmen von farbiger Beleuchtung nach dem DALI2-Standard.

- Farbfunktionen in allen Gruppen, Einzelgeräten und Szenen
- DALI Device Type 8 für TW-, RGB-, RGBW- und HSV-Leuchten
- Dynamische, uhrzeitabhängige Farbtemperaturverläufe über HCL
- 1fach-Variante: bis zu 64 DALI-Betriebsgeräte), als 2fach-Variante: bis zu 128

HS-Nr. 3082480



Jetzt online bestellen

Gira Eco für KNX.

Mit dem Gira Eco können herstellerunabhängig bis zu fünf Wallboxen in das Smart Home integriert und priorisiert geladen werden.

- Dynamisches und statisches Lastmanagement
- Herstellervielfalt und Mischbetrieb
- Anschluss über IP oder RS485 (Modbus)
- Einfache Inbetriebnahme KNX Secure über die ETS

HS-Nr. 3083659



Jetzt online bestellen

CEE-Stecker 32A 5p

CEE-Stecker 32A 5p 400V 6h IP54 Innolinq.

- mit QUICK-CONNECT (schraublose) Anschlusstechnik, Schutzart IP54
- ganz ohne Blei - umweltbewusst, nachhaltig und zukunftssicher
- mit MULTI-GRIP Zugentlastungs-Kabelverschraubung
- aus recyclingfähigen Materialien gefertigt

HS-Nr. 3251725



Jetzt online bestellen

CEE-Kupplung 32A 5p

CEE-Kupplung 32A 5p 400V 6h IP54 Innolinq.

- mit QUICK-CONNECT (schraublose) Anschlusstechnik, Schutzart IP54
- ganz ohne Blei - umweltbewusst, nachhaltig und zukunftssicher
- mit MULTI-GRIP Zugentlastungs-Kabelverschraubung
- aus recyclingfähigen Materialien gefertigt

HS-Nr. 3251727



Jetzt online bestellen

ESYLUX

Decken-Präsenzmelder PD 360/8 BASIC

Decken-Präsenzmelder 360°, Aufputz, Unterputz, Reichweite ca. Ø 8 m, weiß.

- Aufputz- und Deckeneinbaumontage mit Zubehör
- Vollautomatik / Impulsfunktion / parallelschaltbar
- Parametrierung per Einstellregler
- 230V AC 50Hz / 2300W/10A / Nulldurchgangsschaltung

HS-Nr. 3983112



Jetzt online bestellen

Außen-Bewegungsmelder MD 200 weiss

Außen-Bewegungsmelder 200°, weiß.

- Wandmontage / Aufputz / IP44
- Erfassungsreichweite ca. quer 12m / frontal 5m
- Dreh- und neigbare Kugelkopf-Technik
- 230V AC 50Hz / Nulldurchgangsschaltung

HS-Nr. 3251579



Jetzt online bestellen

HENSEL

DER NEUE DK 0100

Weil kleiner manchmal groß genug ist - Der kompakte Einstieg in die HENSEL-Welt. Mit allen Vorteilen der HENSEL-Abzweiggästen.

- Abmessungen H x B x T: 84 x 84 x 55 mm
- mit elastischen Dichtmembranen
- Dichtbereich Ø 6,0-15,0 mm
- Außenlaschen für die Wandbefestigung beigegefügt

HS-Nr. 2401206



Jetzt online bestellen

Hauptleitungsabzweiggklemme KKL 54

Klein - kompakt - universal einsetzbar - Die Hauptleitungsabzweiggklemme von HENSEL.

- 1,5 bis 25 mm²
- 3-polig mit je 4 Klemmstellen
- N-Klemme 8 x 1,5 bis 25 mm²
- PE-Klemme 4 x 1,5 bis 25 mm²

HS-Nr. 2950006



Jetzt online bestellen

els spelsberg

Abox 025 / 2 -L/w (weiss)

Abzweiggkasten, Schutzart IP66, max. Leiterquerschnitt 2,5², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 1000V AC, Ui 1000V DC, DLG, VDE, halogenfrei.

- Abzweiggdose
- Abzweiggkasten
- Kabelabzweiggdose
- Verbindungsdose

HS-Nr. 2401499



Jetzt online bestellen

AK 28

Kleinverteiler, grau, Schutzart IP65, 28 TE, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, DLG, UL-EU, VDE, halogenfrei.

- Kleinverteiler
- Installationsverteiler
- Verteiler
- Automatenkasten

HS-Nr. 2400566



Jetzt online bestellen



Abmantelungsmesser mit Gleitschuh und Ratschenfunktion

Ratschenfunkt.: leichter Schnitt bei robusten Kabelmänt.; Klinge: 3 Schneidber. Umfangs- u. Längsschn.; Gleitsch.: schützt Leiterisol. unt. d. Mantel

- Trennt harte o. zähe Kunst.mänt. bis 7 mm Wandst.
- Klinge m. 4 Pos.:eingekl., gerade, angew.u.bewegl.
- Dreistuf. Klingensich.: sichere Handh. u. Transp.
- Ergonomische Griffform u. integr. Befestigungsöse

HS-Nr. 1526259



Jetzt online bestellen

Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1, 26-teilig

2 Handhalter 817 VDE Kraftform, 24 VDE-Wechselklingen (jeweils 157 mm lang) größtent. m. reduziertem Klingendurchm. (iS). Take it easy Werkzeugfinder

- VDE-Wechselkling. m. Zwirbelfunkt. u. Abrollsch.
- Take it easy Farbkennz.: Profil. u. gelas. Größe.
- In robuster Falttasche
- Geeignet für Wera 2go

HS-Nr. 1526255



Jetzt online
bestellen

plica
plica-gmbh.de

Solar Edelstahl Flexrohr FSS V4A

Das flexible Solar-Flexrohr aus AISI 316L-Stahl ist ein echter Problemlöser: Es meistert Ecken mühelos, lässt sich schnell montieren und spart Zeit. Ideal für Photovoltaik und Außenanwendungen – langlebig, UV- und witterungsbeständig.

- Hohe Flexibilität, ideal für Ecken und Kurven
- Perfekt für Photovoltaik- und Haustechnik Anwendungen
- Langlebiger AISI 316L-Edelstahl für Korrosionsschutz
- UV- und witterungsbeständig für Außenbereiche

HS-Nr. 2469426



Jetzt online
bestellen

PV Shelter - Wechselrichter Montagekit mit Schutzdach

Das PV-Shelter schützt Wechselrichter, erhöht Effizienz, verlängert die Lebensdauer und ist robust, flexibel und einfach zu installieren.

- Geeignet für Dach- und Bodenbeplankung
- Schnelle und einfache Montage
- Stabilität und Sicherheit
- Effektiver Rost- und Korrosionsschutz

HS-Nr. 2469425



Jetzt online
bestellen

Schrumpfschlauch/Box SB/19.1-9.5/BK/7m

Der Warmschrumpfschlauch ist dünnwandig, ohne Kleber mit Schumpfrate 2:1, Schutz von Kabel gegen chemische Einflüsse und ein guter mechanische Schutz.

- dünnwandig
- bleifrei
- selbstverlöschend
- Korrosionsschutz

HS-Nr. 1640276

/// BBC
CELLPACK



Jetzt online
bestellen

Schrumpfschlauch SRH2/22-6/BK/1m

Warmschrumpfschlauch: mittelwandig mit Kleber, Schumpfrate 3:1, Druck- und Feuchtigkeitsschutz von Kabeln, Verwendung in Schrumpfmuffe/-endverschluss.

- mittelwandig
- unschmelzbar
- halogenfrei
- beschriftbar

HS-Nr. 1640192



Jetzt online
bestellen

**BACH
MANN**

HANDWERKERLEISTE einzeln abschaltbar

Eine Steckdosenleiste, die mit ihrem klassischen, robusten Kunststoffprofil und einer geradlinigen, praktischen Form überzeugt.

- 6x Schutzkontaktsteckdose
- 3x Schalter, einzeln abschaltbar
- 15 mm Abstand zwischen Steckdosen
- 2 m Zuleitung

HS-Nr. 3161846



Jetzt online
bestellen

HANDWERKERLEISTE mit Überspannungsschutz

Praktisch: Die um 90° gedrehten Schutzkontaktsteckdosen und der dazwischenliegende Abstand machen es möglich, auch größere Stecker/Netzteile anzubringen

- 6x Schutzkontaktsteckdose inkl. 1x Schalter
- Überspannungsschutz (ÜSE), Netz- und Frequenzfilter
- 15 mm Abstand zwischen Steckdosen
- 2 m Zuleitung

HS-Nr. 3160555



Jetzt online
bestellen

**PHOENIX
CONTACT**

THERMOMARK ROLL 2.0

Thermotransferdrucker für Rollenmaterial, inkl. Euro-/US-Netz Kabel und USB-Kabel. Betriebsanleitung in den Sprachen Deutsch und Englisch gedruckt.

- USB- und Ethernetanschlüsse
- Wartungsfreier Betrieb
- Einfache Bedienung über das Touch-Farb-Display
- Schnelle, hochwertige und beständige Bedruckung

HS-Nr. 2342485



Jetzt online
bestellen

THERMOMARK CARD 2.0

Thermotransferdrucker für Kartenmaterialien, inkl. Euro-/US-Netz Kabel und USB-Kabel. Handbuch in Deutsch und Englisch gedruckt.

- Für alle UniCard (UCT)- und UniSheet (US)-Materialien
- Wartungsfreier Betrieb
- Einfache Bedienung über das Touch-Farb-Display
- Schnelle, hochwertige und beständige Bedruckung

HS-Nr. 2342597



Jetzt online
bestellen

ANNA VARIOFLEX 2 Q622 4400 830/35/40

LED-Einlegeleuchte UGR <19, Hochwertiges Licht mit geringer Blendung und hoher Effizienz

- Farbtemperaturschalter (3000K, 3500K und 4000K)
- Besonders energieeffizient mit 125 lm/W
- FLEX-Lumenpaket: 4400lm/4000lm/3750lm/3000lm
- zweigeteiltes Vorschaltgerät zur DV

HS-Nr. 4681333

THORNeco



Jetzt online
bestellen

ANNA VARIOFLEX 2 Q622 4400 830/35/40 DAL

LED-Einlegeleuchte UGR <19, Hochwertiges Licht mit geringer Blendung und hoher Effizienz.

- Farbtemperaturschalter (3000K, 3500K und 4000K)
- Besonders energieeffizient mit 125 lm/W
- selbstverlöschend Dimmbereich von 1-100% über DALI-2 und switchDIM
- zweigeteiltes Vorschaltgerät zur DV

HS-Nr. 4681334



Jetzt online
bestellen

KATLA BL 1540mm, IP 65, SK I

Profileuchte PCO 1x46W 120° 6500lm, DV 3x1,5mm², 4000K, -20°C...+35°C, 5Jahre Garantie, BEG-förderfähig.

- Gehäuse: Co-extrudiertes Polycarbonat schlagf. (IK08)
- kurze alterungsbeständige Dichtung
- Variabl. Bef.-Abstände mit PRACHT Klammer-System
- schneller Anschl. durch clipbare Enddeckel und Slider

HS-Nr. 4994747

PRACHT®



Jetzt online
bestellen

LUNA BL ONE 1500mm, IP 65, SK I

Wannenleuchte mit DIP-SWITCH 1x17/23/32/38W 115° 2800/3800/4600/5400lm, Recycelatanteil bis zu 98%, -20°C...+40°C, 5J. Garantie, BEG-förderfähig.

- Gehäuse: PC Rezyklat, schlagfest (IK08)
- Opalisierte PC-Abdeckung mit integrierter LED Einheit
- Variabl. Bef.-Abstände mit PRACHT Klammer-System
- EL-ZERTIFIZIERT (Notlichttauglich), D-Kennzeichnung

HS-Nr. 4999130



Jetzt online
bestellen

LEDTUBE T8 EM UO P 1200 15.6W 840

LED-Röhre T8 Lumilux 1.2m Ersatz mit extra hohem Lichtstrom für den Einsatz am KVG/VVG und Netzspannung.

- Einfacher Lampenaustausch ohne Umverdrahtung
- Kein Durchhängen dank Glasröhre
- Geeignet für Betrieb bei niedrigen Temperaturen
- 5 Jahre Garantie

HS-Nr. 4927704



Jetzt online
bestellen

LEDTUBE T8 EM UO P 1500 23.1W 840

LED-Röhre T8 Lumilux 1.5m Ersatz mit extra hohem Lichtstrom für den Einsatz am KVG/VVG und Netzspannung.

- Einfacher Lampenaustausch ohne Umverdrahtung
- Kein Durchhängen dank Glasröhre
- Geeignet für Betrieb bei niedrigen Temperaturen
- 5 Jahre Garantie

HS-Nr. 4927707



Jetzt online
bestellen

TRIANO disc 3420 L200B D

Hocheffizient, extrem langlebig und nachhaltig - so schont die TRIANO disc nicht nur wertvolle Ressourcen, sondern auch den Geldbeutel.

- Montagefreundliche 1-Punkt-Aufhängung & FastConnect
- optimales Thermomanagement (Kühlrippenstruktur)
- Lebensdauer: L80>100000 h (@Ta 25°C)
- Techn. Angaben: 163W / 20000lm / 2 Module / Ta -25/+45 °C

HS-Nr. 4655499

SCHUCH



Jetzt online
bestellen

TRIANO disc 3430 L300B D

Markantes, unverwechselbares Design und beste SCHUCH Qualität „Made in Germany“ - so präsentieren sich die Hallenleuchten der Serie TRIANO disc.

- Robuster Alu-Druckgusskörper (große Kühlfläche)
- Komponenten austauschbar (keine Einwegleuchte)
- Lebensdauer: L80>100000 h (@Ta 25°C)
- Techn. Angaben: 195W / 30000lm / 3 Module / Ta -25/+45 °C

HS-Nr. 4655489



OPPLE
LIGHTING.



Kostengünstiges LED-Slim-Panel Basic 32W

Kostengünstiges LED-Slim-Panel mit 120 lm/W, UGR 19. Ideal für Einbau/Aufbau. Zubehör für flexible Montage erhältlich.

- Kostengünstiges LED-Slim-Panel
- Hohe Lichtausbeute, bis zu 120 lm/W
- Geeignet für Einbau- und Aufbauanwendungen
- Ersatz für konventionelle TL Leuchte

HS-Nr. 4777698

Stehleuchte Falcon mit direkter/indirekter Lichtverteilung

Moderne Stehleuchte mit direktem/indirektem Licht, UGR < 16, App-Steuerung, Sensoren & 125 lm/W. Stilvoll und effizient für jeden Raum.

- Äußerst komfortables Licht (UGR < 16)
- Elegante Touch-Button-Steuerung am Mast
- Hohe Lichtausbeute von 125 lm/w
- App-Steuerung über Smart App möglich

HS-Nr. 4778162



PHILIPS



CoreLine Panel - All-in: MultiColour/MultiLumen

Setzen Sie bei der CoreLine Einlegeleuchte All-in auf die bewehrte Philips Qualität, 5 Jahre Garantie und einer mittlere Nutzlebensdauer von 100.000 Stunden (L80).

- 3 Lichtfarben und 3 Leuchtenlichtströme (9-in-1)
- Modul 625, mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU)
- Mit QuickConnector für eine schnelle Montage
- BAP-tauglich konform EN12464-1: UGR ≤ 19

HS-Nr. 4624414

Ledinaire Panel

Setzen Sie bei der Ledinaire Einlegeleuchte auf die bewehrte Philips Qualität, 3 Jahre Garantie und einer mittlere Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden (L80).

- Modul 625, mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU)
- Mit Steckanschlussklemme für eine schnelle Montage
- BAP-tauglich konform EN12464-1: UGR ≤ 19
- Aluminiumrahmen; Leuchtenoberseite: Stahlblech

HS-Nr. 4624599



TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.



2370 AB21L/18/42/75/ML-740 ET 26

LED-Mastaufsatz- |Ansatzleuchte für Werksstraßen und Parkplätze.

- asymmetrisch breitstrahlend (AB)
- Multilumen (7.500lm, 4.200lm, 1.800 lm)
- 4.000K, schaltbar (ET) - Lebensdauer 75.000h, L80
- IP66, IK08 - Leuchtenkörper werkzeuglos zu öffnen

HS-Nr. 4774282

2380 G3 TB 30000-840 ET

Highbay für Industrie- und Lagerhallen, Fertigungsstätten etc.

- tiefbreitstrahlend (TB)
- 30.000 lm
- 4.000K, schaltbar (ET) - Lebensdauer 50.000h, L70
- Ein-Punkt-Aufhängung für einfache und schnelle 1:1 Sanierung

HS-Nr. 4774265



siteco



HighBay 41

Highbay 42-L,Hallenleuchte,primäre Lichtlenkung mit Linse,Bemessungslichtstrom 28.000lm,Lichtausbeute 160lm/W,Lichtfarbe 840,Farbtemperatur 4000K.

- Hochwertiges, widerstandsfähiges Gehäuse
- Unkompliziert im Handling durch Ein-Punkt-Montage
- Minimierter Wartungsaufwand
- Geeignet für Temperaturen von -20°C bis +40°C

HS-Nr. 4925426

Apollon 41

Apollon® 41, Office-Leuchte, Bemessungslichtstrom: 3.700lm, Lichtausbeute: 105lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS.

- Homogen ausgeleuchtete Abdeckung ohne Dunkelstellen
- Ersatz für traditionelle Raster-Lösungen
- BAP-tauglich nach EN 12464-1

HS-Nr. 4665251



RED
ÜBERZEUGT. EINFACH.

Jetzt online bestellen

RED Kabelbinder aus Polyamid 6.6 schwarz 2,5x200mm

RED Kabelbinder sind universell einsetzbar und eine hervorragende Lösung zum Bündeln sowie Befestigen von Kabeln und Leitungen.

- silikon- und halogenfreien
- resistent gegen Säuren, Öle, Benzin, Lösungsmittel
- Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C
- Brandschutzklasse: UL 94 V2

HS-Nr. 3010085 (Mindestabnahmemenge: 1.000 Stück)



Jetzt online bestellen

RED Kabelbinder aus Polyamid 6.6 natur 2,5x200mm

RED Kabelbinder sind universell einsetzbar und eine hervorragende Lösung zum Bündeln sowie Befestigen von Kabeln und Leitungen.

- silikon- und halogenfreien
- resistent gegen Säuren, Öle, Benzin, Lösungsmittel
- Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C
- Brandschutzklasse: UL 94 V2

HS-Nr. 3010073 (Mindestabnahmemenge: 1.000 Stück)



RED
ÜBERZEUGT. EINFACH.

Jetzt online bestellen

RED Wärmeschrumpfschlauch in Abrollbox 3/1mm

Der dünnwandige Wärmeschrumpfschlauch 3:1 aus vernetztem Polyolefin ist flexibel und flammwidrig. Die Lieferung erfolgt in praktischen Spenderbox.

- Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C
- Haltbarkeit: 24 Monate
- Schrumpfrate: 3:1
- UL-Zulassung

HS-Nr. 2498833 (Mindestabnahmemenge: 5 Stück)



Jetzt online bestellen

RED Schrumpfschlauch mit Innenkleber 12/3mm 1m

Der mittelwandige, UV-beständige und halogenfreie RED Schrumpfschlauch mit Kleberbeschichtung wird in 1-Meter-Stangen geliefert.

- schützt sehr gut gegen Umwelteinflüsse
- gute elektrische und mechanische Eigenschaften
- Betriebstemperatur: -55 °C bis +110 °C
- Mit Innenkleber, bedruckbar

HS-Nr. 2498960 (Mindestabnahmemenge: 5 Stück)



Jetzt online bestellen

RED isolierte Aderendhülse schwarz 1,5mm²

Die isolierten Aderendhülse garantieren eine optimale elektrische Verbindung zwischen Leiter und Kabelklemme sowie eine einfache Montage.

- Gratfreie Ausführung in Länge 6–18 mm
- Aufweitung für spleißfreie Kabeleinführung
- Extreme Temperaturbeständigkeit bis 130 °C
- Farbgebung und Abmessungen gemäß DIN 46228 Teil 4

HS-Nr. 2401660 (Mindestabnahmemenge: 1.000 Stück)



Jetzt online bestellen

RED isolierte Zwillingsaderendhülse 2x1,5mm²

Die isolierten Aderendhülse garantieren eine optimale elektrische Verbindung zwischen Leiter und Kabelklemme sowie eine einfache Montage.

- für 2 Adern gleichen Querschnitts
- Gratfreie Ausführung in Länge 6–18 mm
- Extreme Temperaturbeständigkeit bis 130 °C
- Farbgebung und Abmessungen gemäß DIN 46228 Teil 4

HS-Nr. 2401644 (Mindestabnahmemenge: 1.000 Stück)

RED

RED BOOK
Die Produktvielfalt von RED
No. **11**

FÜR MACHER.

RED BOOK 11

- Stories
- Neuheiten
- Produkte

ÜBERZEUGT. EINFACH.



HARDY SCHMITZ GmbH
Am Stadtwalde 12
D-48432 Rheine
Tel. +49 5971 999-0
vertrieb.rheine@hardy-schmitz.de

FILIALE RHEDA-WIEDENBRÜCK
Nickelstr. 21
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. +49 5242 40547-0
vertrieb.rheda@hardy-schmitz.de

FILIALE HAGEN
Heydastraße 10
D-58093 Hagen-Lennetal
Tel. +49 2331 361-0
vertrieb.hagen@hardy-schmitz.de

FILIALE MEPPEN
Junkersstr. 6
D-49716 Meppen
Tel. +49 5931 8490-0
vertrieb.meppen@hardy-schmitz.de

FILIALE MÜNSTER
Höltenweg 113
D-48155 Münster
Tel. +49 251 96142-0
vertrieb.muenster@hardy-schmitz.de

FILIALE STADTLOHN
Borsigstr. 41
D-48703 Stadtlohn
Tel. +49 2563 9312-0
vertrieb.stadtlohn@hardy-schmitz.de

VERTRIEBSBÜRO LEIPZIG
Tel. +49 341 319585-50
vertrieb.leipzig@hardy-schmitz.de

