



JUBILÄUMSKNALLER

INDUSTRIE APRIL 2025

INHALT

KABEL & LEITUNGEN S. 3
HELUKABEL

GEBÄUDETECHNIK S. 3-5
OBO
MENNEKES
SPELSBERG
KNIPEX / WERA
BUSCH-JAEGER / ABB

LICHTTECHNIK S. 6-7
ZUMTOBEL
SCHUCH
SIGNIFY

INDUSTRIETECHNIK S. 7-14

JANITZA
PHOENIX CONTACT
BERNSTEIN
WÖHNER
KLAUKE
WAGO
HEIN
RITTAL
SCHNEIDER ELECTRIC
FLUKE
WEIDMÜLLER
MURRELEKTRONIK
EATON ELECTRIC
SIEMENS

RED S. 15



**Aufmaster AM1 /
verschiedene Farben**

Digitales Kabellängenmessgerät für Inventur und Aufmaß.

- Kabellängen in unter 30 Sekunden bestimmen
- Spart Zeit und Geld im Lager und auf der Baustelle
- Digitale Dokumentation per App
- Misst alle Kabel metallischen Kerns

HS-Nr. 2137372
Auch in weiteren Farben erhältlich

**Aufmaster AM1 /
verschiedene Farben**

Digitales Kabellängenmessgerät für Inventur und Aufmaß.

- Kabellängen in unter 30 Sekunden bestimmen
- Spart Zeit und Geld im Lager und auf der Baustelle
- Digitale Dokumentation per App
- Misst alle Kabel metallischen Kerns

HS-Nr. 2137373
Auch in weiteren Farben erhältlich

HARDY CONNECT!
14.05.2025 IN DER STADTHALLE RHEINE
Weitere Infos folgen...
Hier direkt anmelden!
DIE HARDY HAUSMESSE – FÜR INDUSTRIE & HANDWERK



**Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr,
mit Gewinde**

Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen.

- Funktionserhalt bis E30/E90
- Ideal für harte Industriebedingungen geeignet
- Schutz bei schwerer mechanischer Beanspruchung
- Material- und Oberflächenvielfalt

HS-Nr. 2230096

**Rohrendtülle, teilbar, metrisch,
lichtgrau**

Teilbare Rohrendtülle zum Aufstecken auf metrische Elektroinstallationsrohre.

- Schnelle Nachrüstung dank teilbarer Rohrendtülle
- Einfache Montage: Öffnen, aufstecken, drücken
- Rastender Schnappverschluss, keine Demontage nötig
- Universell einsetzbar

HS-Nr. 2643488



Jetzt online
bestellen

MENNEKES
MY POWER CONNECTION

MENNEKES Stecker PowerTOP Xtra 16A 5p 6h 400V IP67/ IP69

Schraubtechnik - ErgoCONTACT, ergonomisches Gehäuse, gummierte Verschraubung.

- Robuste Technik für harte Umgebungsbedingungen
- Schutzart IP67 / IP69 für Hochdruckreinigung geeignet
- Montagefreundlich
- sicherer und unkomplizierter Anschluss

HS-Nr. 3252093

TECSELECT



Jetzt online
bestellen

MENNEKES Kupplung PowerTOP Xtra 16A 5p 6h 400V IP67/ IP69

Schraubtechnik - ErgoCONTACT, X-Contact, hochwärmeständige Kontakträger, vernickelte Kontakte, ergonomisches Gehäuse, gummierte Verschraubung.

- Robuste Technik für harte Umgebungsbedingungen
- Schutzart IP67 / IP69 für Hochdruckreinigung geeignet
- Montagefreundlich
- sicherer und unkomplizierter Anschluss

HS-Nr. 3252092



Jetzt online
bestellen

VDE StepCut XL Kabelschere

Kabelschere m. Kraftgelenk, langen Schenkeln u. optimierten Schneiden: bis zu 60 % leichter Schnitt als mit kompakten Kabelscheren; enorme Kapazität.

- CU/Al:eindr.-35mm²/mehrdr.-70mm²/feindr.-120mm²
- abgestuf. Hauptschn. hält kl.u.gr. Kabel gelenknah
- Frontschn. schrittww. Trennen/"Knabbern" gr. Kabel
- komfort. Ein- und Zweih.bed. d. minim. Schenkelw.

HS-Nr. 1526262



Jetzt online
bestellen

6004 Joker 4 Set 1 Selbstjustieren. Maulschl.-Satz

universelles Schraubwerkzeug. Selbstjustierend. Zupackend. Ratschend. 4 tlg. Satz für mind. 18 unterschiedliche metrische u. zöllige Schraubenantriebe.

- Autom. stufenl. Greif. v. 6-kant Schraub./Muttern
- Hebelmechan. beim Greifen vermeidet Abrutschen
- mechan. Ratschenf. f. schnell. u. durchg. Verschr.
- Rückschwenkw. v. 30° d. Ansetzen i.d. Eckenprismen

HS-Nr. 1513238



Jetzt online
bestellen

els spelsberg

Abox 025 / 2 AB-L (grau)

Abzweigkasten, Schutzart IP66, max. Leiterquerschnitt 2,5², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 1000V AC, Ui 1000V DC, DLG, VDE, halogenfrei.

- Abzweigdose
- Abzweigkasten
- Kabelabzweigdose
- Verbindungsdose

HS-Nr. 2401479

TECSELECT



Jetzt online
bestellen

AK 42

Kleinverteiler, grau, Schutzart IP65, 42 TE, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, DLG, UL-EU, VDE, halogenfrei.

- Kleinverteiler
- Installationsverteiler
- Verteiler
- Automatenkasten

HS-Nr. 2400567



Jetzt online
bestellen



BUSCH-JAEGER



Busch-OneTouch 7"

Dank eingebautem Busch-free@home® wireless System Access Point ist das Busch-OneTouch 7" die ideale Lösung für jede funkbasierte Smart Home Anlage.

- Klemmenanschluss für Busch-Welcome®
- LAN-Buchse für die Integration in das lokale Netzwerk
- Inbetriebnahme und Fernsteuerung eines Busch-free@home® wireless Systems
- Schutz gegen indirekte Kontakte

HS-Nr. 3029874

TECSELECT



Jetzt online
bestellen

FI/LS Kleinste Maße – Größter Schutz: DS301C B16

Der DS301C erweitert das Sortiment um einen elektro-mechanischen FI/LS in nur einer Modulbreite.

- 1 Modulbreite für den Schutz von einphasigen Endverbraucherstromkreisen gegen Überlast- und Kurzschlussströme
- Schutz gegen die Auswirkungen von sinusförmigen Wechsel- und pulsierenden Gleich-Erdschlussströmen
- Schutz gegen indirekte Kontakte

HS-Nr. 2812996



Jetzt online bestellen

THORN
eco

ANNA VARIOFLEX 2 Q622 4400 830/35/40

LED-Einlegeleuchte UGR <19, Hochwertiges Licht mit geringer Blendung und hoher Effizienz.

- Farbtemperaturschalter (3000K, 3500K und 4000K)
- Besonders energieeffizient mit 125 lm/W
- FLEX-Lumenpaket: 4400lm/4000lm/3750lm/3000lm
- zweigeteiltes Vorschaltgerät zur DV

HS-Nr. 4681333 (Mindestabnahmemenge: 10 Stück)



Jetzt online bestellen

ANNA VARIOFLEX 2 Q622 4400 830/35/40 DALI

LED-Einlegeleuchte UGR <19, Hochwertiges Licht mit geringer Blendung und hoher Effizienz.

- Farbtemperaturschalter (3000K, 3500K und 4000K)
- Besonders energieeffizient mit 125 lm/W
- Dimmbereich von 1-100% über DALI-2 und switchDIM
- zweigeteiltes Vorschaltgerät zur DV

HS-Nr. 4681334 (Mindestabnahmemenge: 5 Stück)



Jetzt online bestellen

PHILIPS

CoreLine Feuchtraumleuchte mit MultiLumen

Die Philips CoreLine Feuchtraumleuchte ermöglicht ein breitstrahlendes, gleichmäßiges Licht und eine einfache Montage dank horizontal verschiebbarer Montagebügel.

- MultiLumen: 2 Leuchtenlichtströme in einer Leuchte
- Bis zu 148 lm/W und 5 Jahre Garantie
- Mittlere Nutzlebensdauer: 100.000 (L70)/ 50.000 Std. (L80)
- Erfüllt Anforderungen für die Lebensmittelindustrie

HS-Nr. 4623749 (Mindestabnahmemenge: 10 Stück)



Jetzt online bestellen

PHILIPS

Ledinaire Feuchtraumleuchte mit MultiLumen

Die Philips Ledinaire Feuchtraumleuchte ermöglicht ein breitstrahlendes, gleichmäßiges Licht und eine einfache Montage dank horizontal verschiebbarer Montagebügel.

- MultiLumen: 2 Leuchtenlichtströme in einer Leuchte
- Bis zu 137 lm/W
- 3 Jahre Garantie
- Mittlere Nutzlebensdauer: 50.000 Std. (L70)

HS-Nr. 4623753 (Mindestabnahmemenge: 10 Stück)



Jetzt online bestellen

SCHUCH

PRIMO XR - 107 15L60

Hermetisch dicht und damit unverwechselbar. Bei der PRIMO XR haben schädliche Dämpfe und Gase nicht die geringste Chance, in die Leuchte einzudringen.

- Staub- und druckwasserdicht (IP68, 3m/ 30 min)
- IPX9K-geprüft (Hochdruck-/Dampfstrahl-Reinigung)
- Lebensdauer: L70>100000 h (@ Ta max)
- Techn. Angaben: 42W / 6270lm / Ra ≥ 80 / Ta -20/+40 °C

HS-Nr. 4655452



Jetzt online bestellen

LUXANO 2 VARIO - 167 15LG2

Sie punktet nicht nur mit top Qualität zum geringen Preis sondern insbesondere auch mit extremer Flexibilität und einem Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit.

- Einfache Einstellung des Lichtstroms
- Montagefreundlich & nachhaltig (Komponenten tauschbar)
- Lebensdauer: L70>100000 h (@ Ta max)
- Techn. Angaben: 25 - 43W / 3800-6200lm / Ra ≥ 80 / Ta -20/+35 °C

HS-Nr. 4656381 (Mindestabnahmemenge: 10 Stück)



Jetzt online bestellen

Janitza

Platzsparend wachsen

Das UMG 801 lässt sich dank Modulen auf bis zu 92 Strommesseingänge erweitern und das Modul 800-CT8-LP spart über 75% Platz in Ihrem Schaltschrank!

- Modular erweiterbarer Netzanalysator
- Hochverfügbare Daten
- Geringer Platzbedarf
- Kompakte, modulare Messkanalerweiterung

HS-Nr. 1570048



Jetzt online bestellen

Strommessmodul 800-CT8-LP

Das Basisgerät kann mit dem Strommessmodul 800-CT8-LP um 8 zusätzliche Strommesskanäle für Low-Power-Stromwandler erweitert werden.

- Installation per Klicksystem
- Platzsparend aufgrund der Größe von 1TE
- Kostenersparnis durch Low-Power Stromwandler
- Benötigt einen Modul-Slot des Basisgeräts

HS-Nr. 1570051



Jetzt online
bestellen

**PHOENIX
CONTACT**

FL SWITCH 1108 REG

Unmanaged Switch 1000 REG, 8 RJ45-Port
10/100/1000 MBit/s, REG Bauform nach DIN 43880.

- Hohe Geschwindigkeit dank Gigabit-Unterstützung
- Minimaler Platzbedarf dank REG-Format
- Schnelle Inbetriebnahme via Plug-and-Play
- Autonegotiation und Autocrossing

HS-Nr. 2694744

TECSELECT >>>



Jetzt online
bestellen

FL SWITCH 1104-4POE REG

Unmanaged Switch 1000 REG, 4 RJ45-Ports und 4
PoE-Ports nach 802.3 at (30 W), 10/100/1000 MBit/s,
REG-Bauform nach DIN 43880.

- Anschlussgeräte werden direkt über PoE versorgt
- Minimaler Platzbedarf dank REG-Format
- Schnelle Inbetriebnahme via Plug-and-Play
- Autonegotiation und Autocrossing

HS-Nr. 2694743 (Mindestabnahmemenge: 3 Stück)



Jetzt online
bestellen

CRITO®CrossBoard

CRITO®CrossBoard Anschlussmodul 150 mm², für
rückseitige Einspeisung des CrossBoard.

- Für rückseitige Einspeisung des CrossBoard
- Anschluss oben oder unten

HS-Nr. 3386497 (Mindestabnahmemenge: 10 Stück)

wöhner



Jetzt online
bestellen

CRITO®CrossBoard Befestigungsmodul

CRITO®CrossBoard Befestigungsmodul bei rückseitiger
Einspeisung.

- Befestigungsmodul bei rückseitiger Einspeisung
- Keine elektr. Verbindung

HS-Nr. 3386499 (Mindestabnahmemenge: 20 Stück)



Jetzt online
bestellen

BERNSTEIN

6075133159 SCR P-10-6R-4 Programmierbares Sicherheitsrelais

Programmierbares Sicherheitsrelais SCR P-10-6R-4: Überwacht
Sicherheitsfunktionen, 10 Eingänge (4 als Ausgänge), 2x3
Freigabepfade (6A), Ethernet-Anschluss, einfache Konfiguration.

- Kostenfreie Konfigurationssoftware
- Kosteneinsparung für Hardware
- Schnelle und einfache Konfiguration
- Testen der Konfiguration im Simulationsmodus

HS-Nr. 2994006



Jetzt online
bestellen

6075111009 SCR 4-W22-3.5-D

Das SCR ist ein Nothalt- und Schutztür-Sicherheitsrelais
(22,5 mm) für Applikationen bis Kat. 4/PL e, mit 3
Freigabepfaden, 1 Meldekontakt, 230 V AC/24 V DC.

- Einsatzmöglichkeit bis Performance Level e nach EN 13849
- Überwachung der Stellung und Funktion von Sicherheitsschaltern
- Vielseitigkeit: Geeignet für verschiedene Sicherheitsvorrichtungen
- Ansteuerung von Leistungselement und Notfall-Stopp der Maschine

HS-Nr. 2993825 (Mindestabnahmemenge: 5 Stück)



Jetzt online
bestellen

Klauke

EK 30 ID ML – Präzision und Effizienz in der Hand

Das EK 30 ID ML akkuhydraulische Presswerkzeug für den Quer-
schnittsbereich 6–120 mm², überzeugt durch Dornpressung ohne
Einsatzwechsel.

- Pressbereich: 6–120 mm², kein Einsatzwechsel nötig
- Ergonomisch: Ein-Knopf-Bedienung, 1,95 kg leicht
- Leistungsstarke 10,8 V Li-Ion-Akkutechnologie mit Ladezu-
standsanzeige
- Komfort: Drehbarer, aufklappbarer Kopf für Flexibilität

HS-Nr. 1813222

TECSELECT >>>



Jetzt online
bestellen

Effiziente Pressung mit K05WF Presswerkzeug

Das K05WF95 Presswerkzeug ermöglicht präzise
Verpressungen von Aderendhülsen (50–95 mm²) mit
minimalem Aufwand.

- Doppelte Pressbreite = 50% weniger Pressungen
- Leichte Bedienung durch Vorklemmen mittels
Vorklemmhebel
- Ergonomische Handgriffe mit Abgleitschutz
- Hoher Verdichtungsgrad dank Vierkantpressung

HS-Nr. 1526105



BASE-Stromversorgung

Primär getaktete Stromversorgung; Base; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 5 A; DC-OK LED.

- Anlusstechnik mit Direktstecktechnik
- Optische Zustandsanzeige
- Parallelschaltbar, reihenschaltbar
- Selbstkühlung durch natürliche Konvektion bei horizontaler Einbaulage

HS-Nr. 2661127 (Mindestabnahmemenge: 20 Stück)



BASE-Stromversorgung

Primär getaktete Stromversorgung; Base; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 10 A; DC-OK LED.

- Anlusstechnik mit Direktstecktechnik
- Optische Zustandsanzeige
- Parallelschaltbar, reihenschaltbar
- Selbstkühlung durch natürliche Konvektion bei horizontaler Einbaulage

HS-Nr. 2661131 (Mindestabnahmemenge: 10 Stück)



Klemmenkasten KX

KX Klemmenkasten, BHT: 300x150x120 mm, Stahlblech, ohne Montageplatte, mit Deckel, ohne Flanschplatte.

- ermöglicht einen flexiblen Innenausbau
- Geeignet für den Temperaturbereich von -20°C bis +80°C
- Automatischer Potenzialausgleich für höchste Sicherheit
- Blitzschnelle Installation dank großer Montageöffnung

HS-Nr. 2808206 (Mindestabnahmemenge: 20 Stück)



IP65 Serviceschnittstelle FrontCom® Vario

FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Ein System bestehend aus Daten-, Signal- und Powermodulen.

- ermöglicht einen flexiblen Innenausbau
- Geeignet für den Temperaturbereich von -20°C bis +80°C
- Automatischer Potenzialausgleich für höchste Sicherheit
- Blitzschnelle Installation dank großer Montageöffnung

HS-Nr. 2808211 (Mindestabnahmemenge: 10 Stück)



Mehrjahresprüfplakette Elektrisch geprüft

Prüfplakette Elektrisch geprüft, Jahr 25-30, in rot und Ø 20 mm, Rolle à 500 Stück.

- Material selbstklebende Folie
- ideal für den Innen- und Außeneinsatz
- temperaturbeständig von -40 bis +150° C
- resistent gegen viele Chemikalien

HS-Nr. 1530825



Warn- & Hinweisschilder Set nach VDE 0105-100

7-teiliges Set mit den wichtigsten Schildern aus Kunststoff gemäß VDE 0105-100, ideal für die Kennzeichnung elektrischer Anlagen.

- aus hochwertigem Kunststoff
- für den Innen- und Außeneinsatz
- temperaturbeständig von -20 bis +70° C
- 1 Set - alles drin

HS-Nr. 1530396



Sicherheitsrelais Harmony XPSU, 6 Funktionen

Universelles Sicherheitsrelais mit 6 Funktionen bis PL e/Kat. 4/SIL3, einstellbare Funktionen, ideal für Not-Aus, Schalter, Sensoren und Schaltmatten.

- 6 Funktionen
- 1Kreis
- 24V AC/DC
- E/A: 2 / 3S

HS-Nr. 2779730



SpaceLogic KNX 4 Zoll Mini Touch

Die SpaceLogic KNX 4 Zoll Mini Touch ist eine programmierbare KNX-Steereinheit mit einem 4 Zoll großen Display.

- Touchscreen-Bildschirm
- 480x480 Pixel
- Montage vertikal und horizontal
- Material: Glas und Kunststoff

HS-Nr. 2817000



Jetzt online
bestellen

FLUKE®

FLUKE 1674FC SCH Multifunktionstester

Der Multifunktions-Installationstester Fluke 1674 FC setzt neue Maßstäbe für eine integrierte Lösung zur Installationsprüfung.

- Vereinfachte Einrichtung und Testsetup
- Schnelle, genaue Tests dank Autotestfunktion
- Bidirektionale Benutzeroberfläche
- Schnelle und einfache Berichterstellung

HS-Nr. 1596025

TECSELECT >>>



Jetzt online
bestellen

Spannungs- und Durchgangs- prüfer Fluke T150 VDE

Der Fluke T150 bietet eine optimale Kombination von Sicherheit, Bedienkomfort und schnellen Messungen in allen Arbeitssituationen.

- LC-Anzeige und Widerstandsmessung
- Messkategorien CAT IV 600 V, CAT III 690 V
- 4 Möglichkeiten zur Anzeige von Spannung
- Optische- und akustische Durchgangsprüfung

HS-Nr. 1590545



Jetzt online
bestellen

Xelity 4TX Unmanaged Switch 4 Port 100Mbit

Der Xelity unmanaged Gigabit Switch ist perfekt für den Einsatz im Schaltschrank entwickelt – auch unter beengten Verhältnissen.

- Schnelle und einfache Installation
- 1.000 Mbit/s (Gigabit)
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Priorisierung von PROFINET-Telegrammen

HS-Nr. 2821329 (Mindestabnahmemenge: 5 Stück)

MURR
ELEKTRONIK
stay connected



Jetzt online
bestellen

Industrial Ethernet Cabinet Line RJ45 (30 cm)

Die Industrial Ethernet Cabinet Line RJ45 ermöglicht eine zuverlässige Übertragung von Feldbusdaten für alle gängigen Ethernet-Systeme.

- Für die feste Verlegung im Schaltschrank
- Cat.5e (100 MBit/s) – Cat.6A (10 GBit/s)
- Halogenfreie, flammwidrige Leitungen
- Identifizierung durch unterschiedliche Farben

HS-Nr. 2821333 (Mindestabnahmemenge: 50 Stück)



Jetzt online
bestellen

Weidmüller &S

P BAG XL SET 2

Mit den Weidmüller Profi-Werkzeugen werden Arbeiten schneller, besser und präziser als je zuvor erledigt. Selbst anspruchsvolle Aufgaben gehen leicht und ermüdungsfrei von der Hand.

- Abisolier- und Schneidwerkzeug STRIPAX
- Zweipoliger Spannungsprüfer VT DIGI PRO
- Crimpwerkzeug PZ 6 ROTO L
- Schneidwerkzeug KT 8 sowie Abmantelwerkzeug AM 25 und Schraubendreher

HS-Nr. 1986600

TECSELECT >>>



Jetzt online
bestellen

L-BOXX 102 KC AITB INSTA 1

Die L-BOXX ist ein innovatives Aufbewahrungssystem, das in verschiedenen Branchen, insbesondere im Handwerk, für Ordnung und Effizienz sorgt.

- 3-Leiter Installationsklemmen
- 1-Stock Installationsklemmen
- Abschlussplatten und Endwinkel
- 10x3 Sammelschiene inkl. Abdeckung sowie Querverbinder und Markierer

HS-Nr. 2694490 (Mindestabnahmemenge: 2 Stück)



Jetzt online
bestellen

EATON
Powering Business Worldwide

Eaton 5P 850i G2

Kompakter Hochleistungsschutz für Workstation, Server und Netzwerkequipment.

- Line Interactive Tower USV
- 850 VA / 680 W
- Standardmäßig USB- & RS232-Schnittstelle
- USV-Managementsoftware und Datenkabel im Lieferumfang

HS-Nr. 2821332

TECSELECT >>>



Jetzt online
bestellen

Eaton 5P 1150i Rack 1U G2

Kompakter Hochleistungsschutz für Workstation, Server und Netzwerkequipment.

- Line Interactive Rack USV
- 1150 VA / 920W
- Standardmäßig mit komplettem 19" Montagekit (Tragschienen)
- USV-Managementsoftware und Datenkabel im Lieferumfang

HS-Nr. 2821331



Jetzt online bestellen

Approved Partner

Value Added Reseller

SIEMENS

SINAMICS G220

Das leistungsstarke Antriebssystem für alle Branchen.

- 3AC380-500V+10/-20% 47-63Hz
- Leistung 2,2KW/1,5KW
- Baugröße: FSA, Schutzart IP20 / UL open Type
- SIL3, integr. Brems-Ch., PROFINET-PN, Modbus TCP

HS-Nr. 7007627



Jetzt online bestellen

SINAMICS G220

Das leistungsstarke Antriebssystem für alle Branchen.

- 3AC380-500V+10/-20% 47-63Hz
- Leistung 5,5KW/4KW
- Baugröße: FSB, Schutzart IP20 / UL open Type
- SIL3, integr. Brems-Ch., PROFINET-PN, Modbus TCP

HS-Nr. 7007630



Jetzt online bestellen

RED Kabelverbinder schraublos T-Verbinder 3-Pin 16A

Der wasserdichte M20 T-Verbinder (IP68) verbindet Elektrokabel (5–11 mm, 0,5–2,5 mm²) sicher und schnell – ganz ohne Schrauben.

- Wasserdichter T-Verbinder, Schutzart IP68
- Für Kabel Ø 5–11 mm, 3 Anschlüsse
- Geeignet für 0,5–2,5 mm² Kabelquerschnitte
- Einfache, schraublose Montage

HS-Nr. 2401633 (Mindestabnahmemenge: 20 Stück)

RED
ÜBERZEUGT. EINFACH.



Jetzt online bestellen

RED Kabelverbinder schraublos 3-Pin 16 A

Der wasserdichte M20 Verbinder (IP68) verbindet Elektrokabel (5–11 mm, 0,5–2,5 mm²) sicher und schnell – ganz ohne Schrauben.

- Wasserdichter Verbinder, Schutzart IP68
- Für Kabel Ø 5–11 mm, 3 Anschlüsse
- Geeignet für 0,5–2,5 mm² Kabelquerschnitte
- Einfache, schraublose Montage

HS-Nr. 2401634 (Mindestabnahmemenge: 20 Stück)

RED BOOK
Die Produktvielfalt von RED
No. 11
2024/25

FÜR MACHER.

RED BOOK 11

- Stories
- Neuheiten
- Produkte

ÜBERZEUGT. EINFACH.



Jetzt online bestellen

RED Kabelverbinder schraublos 5-Pin 16 A

Der wasserdichte M25 Verbinder (IP68) verbindet Elektrokabel (5–14 mm, 0,5–2,5 mm²) sicher und schnell – ganz ohne Schrauben.

- Wasserdichter Verbinder, Schutzart IP68
- Für Kabel Ø 5–14 mm, 5 Anschlüsse
- Geeignet für 0,5–2,5 mm² Kabelquerschnitte
- Einfache, schraublose Montage

HS-Nr. 2401635 (Mindestabnahmemenge: 20 Stück)



Jetzt online bestellen

RED Kabel Steckverbinder 3-Pin 16 A

Der wasserdichte M20 Steck-Verbinder (IP68) ermöglicht eine flexible und sichere Kabelverbindung (5–11 mm, 0,5–2,5 mm²) – ganz ohne Schrauben.

- Wasserdichter Steck-Verbinder, Schutzart IP68
- Für Kabel Ø 5–11 mm, 3 Anschlüsse
- Geeignet für 0,5–2,5 mm² Kabelquerschnitte
- Flexible und einfache Montage

HS-Nr. 2401636 (Mindestabnahmemenge: 20 Stück)



HARDY SCHMITZ GmbH
Am Stadtwalde 12
D-48432 Rheine
Tel. +49 5971 999-0
vertrieb.rheine@hardy-schmitz.de

FILIALE RHEDA-WIEDENBRÜCK
Nickelstr. 21
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. +49 5242 40547-0
vertrieb.rheda@hardy-schmitz.de

FILIALE HAGEN
Heydastraße 10
D-58093 Hagen-Lennetal
Tel. +49 2331 361-0
vertrieb.hagen@hardy-schmitz.de

FILIALE MEPPEN
Junkersstr. 6
D-49716 Meppen
Tel. +49 5931 8490-0
vertrieb.meppen@hardy-schmitz.de

FILIALE MÜNSTER
Höltenweg 113
D-48155 Münster
Tel. +49 251 96142-0
vertrieb.muenster@hardy-schmitz.de

FILIALE STADTLOHN
Borsigstr. 41
D-48703 Stadtlohn
Tel. +49 2563 9312-0
vertrieb.stadtlohn@hardy-schmitz.de

VERTRIEBSBÜRO LEIPZIG
Tel. +49 341 319585-50
vertrieb.leipzig@hardy-schmitz.de

