

Bedienungsanleitung

EDOS Flutlicht

Produktbeschreibung:

Das Produkt dient zur Beleuchtung von Hofeinfahrten, Parkplätzen, Garageneinfahrten, Hauseingängen, Gärten, Kellerräumen etc.

Lieferumfang:

1x LED Leuchte EDOS Flutlicht in schwarz optional in weiß einschließlich 1,00m Anschlusskabel

1x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Bezeichnung	EDOS Flutlicht 13W Artikelnr. 7008045, 7008049	EDOS Flutlicht 24W Artikelnr. 7008046, 7008050	EDOS Flutlicht 50W Artikelnr. 7008047, 7008051, 7008079	EDOS Flutlicht 72W Artikelnr. 7008048, 7008052
Spannung	230V AC	230V AC	230V AC	230V AC
Lichtfarbe	nw 4000K ww 3000K	nw 4000K ww 3000K	nw 4000K ww 3000K	nw 4000K ww 3000K
Gehäusefarbe	schwarz	schwarz	schwarz, weiß	schwarz
Powerfaktor	0,95	0,95	0,95	0,95
LED	SMD	SMD	SMD	SMD
CRI	>80	>80	>80	>80
Abstrahlwinkel	120°	120°	120°	120°
Dimmbarkeit	nein	nein	nein	nein
Betriebstemperatur	-20°C bis 40°C	-20°C bis 40°C	-20°C bis 40°C	-20°C bis 40°C
Schutzart	IP66	IP66	IP66	IP66
Schutzklasse	II	II	II	II
Lebensdauer	50.000 Std. bei 25°C	50.000 Std. bei 25°C	50.000 Std. bei 25°C	50.000 Std. bei 25°C
Abmessungen in mm	175x135x42	220x170x45	290x225x55	330x250x75
Gewicht	1030g	1870g	3080g	4800g
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium

Vor der ersten Benutzung:

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf.

Die Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb an 230 VAC, 50/60Hz zugelassen.

Bei Sach- und Personenschäden durch unsachgemäße Handhabung oder für vorgenommene Änderungen am Produkt übernehmen wir keine Haftung.

Sicherheits- und Warnhinweise:

Die Montage darf nur durch eine autorisierte Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Vor der elektrischen Installation oder Reinigung muss der Stromkreis vom Netz getrennt und gegen Wiedereinschalten gesichert werden.

Achten Sie vor Inbetriebnahme auf eventuelle Schäden. Bei Beschädigung am Kabel oder elektrischen Teilen oder der Abdeckung darf die Leuchte nicht in Betrieb genommen werden.

Veränderungen und Öffnen der Leuchte führen zum Verlust der Gewährleistung.

Sollte ein gefahrloser Betrieb der Leuchte nicht mehr möglich sein, so ist sie durch Abschalten des Sicherungsautomaten oder Herausdrehen der Sicherung spannungsfrei zu machen und gegen Wiedereinschalten zu sichern.

Mögliche Ursachen eines nicht gefahrlosen Betriebes sind:

-sichtbare Beschädigungen am Produkt, das Produkt flackert, Rauch entsteht, Knistergeräusche hörbar sind

- Transportschäden

Achtung! Auch LED Leuchten können heiß werden!

Montageanleitung:

Installationsmaßnahmen dürfen ausschließlich von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.

Vor und während der Installation für Spannungsfreiheit sorgen.

Entnehmen Sie die Leuchte aus der Verpackung und prüfen diese auf Beschädigungen.

Die LED Leuchte EDOS Flutlicht ist nach IP66 geschützt und darf in Außenbereichen betrieben werden, jedoch NICHT in oder unter Wasser.

Die Leuchte darf nicht in Räumen in denen brennbare Gase, Dämpfe oder große Staubentwicklung besteht betrieben werden, da Explosionsgefahr besteht.

Die Montage des Strahlers EDOS Flutlicht darf nur an stabilen Oberflächen, wie Mauerwerk, Betonwänden, -decken etc. und nur mit geeigneten Schrauben und Dübeln erfolgen. Befestigt wird der Flutlichtstrahler mit dem am Gehäuse montierten Bügel am Montageort (siehe Abbildung unten).

