

## Rufeinheit mit Ruffaster und 2 Steckkontakten



### Artikel-Nr. 73075B

Rufeinheit zur Rufauslösung zum Anschluss an ein Elektronikmodul oder Zimmerterminal über einen passiven Eingang. Bewegliche Rufeinheiten wie Birn- und Mehrfachtaster werden an den Steckkontakten (7-polig) angeschlossen. Zusätzlicher Steckkontakt (6-polig) zum Anschluss einer medizinischen Einheit (z. B. Infusiomat) mit Alarmkontakt. Anzeige der übergeordneten Zimmerkennung bei Rufauslösung. Überwachung der angeschlossenen Rufeinheiten (Rufkreisüberwachung).

#### Leistungsmerkmale:

- 1 Taster für Ruffunktion
- 1 LED-Findellicht und -Beruhigungslampe ? rot
- 1 überwachter Steckkontakt, 7-polig
- 1 überwachter Steckkontakt, 6-polig

Schutzart	IP40, mit zugehöriger Abdeckplatte
Befestigung	in uP-Dose, DIN 49073
Abmessungen	B: 71 mm H: 71 mm
	T: 25 mm (Einbautiefe)



Ruffaster, schraublose Anschlussklemmen

#### Zubehör:

88881J3N Abdeckplatte mit Taste -rot- für 2 Steckkontakte