

LEDVANCE.DE

MULTI COLOUR
MULTI LUMEN
EINE LÖSUNG

LEDVANCE




MULTI SELECT
IHR BUSINESS
LEICHT GEMACHT

IMMER DAS PASSENDE PRODUKT DIE MULTI-SELECT-LEUCHTEN

Die perfekte Leuchte passt sich ihrer Umgebung an. Mit den ultra-langlebigen LED-Leuchten aus der LEDVANCE MULTI SELECT Familie können Sie den Lichtstrom (lm) und/oder die Lichtfarbe einfach am Treiber oder an der Leuchte manuell einstellen. Die Vielfalt der Leuchtentypen steht für maximale Flexibilität, reduzierte Lagerhaltung und optimale Beleuchtung zu jeder Zeit, und das alles mit einer fünfjährigen Produktgarantie. Für mehr Erfolg in Ihrem täglichem Business. Besuchen Sie ledvance.de/multiselect für weitere Informationen.

WÄHLEN SIE DEN
LICHTSTROM UND/ODER DEN ...



... DIE FARBTEMPERATUR
AN DER LEUCHE








MULTI LUMEN VORTEILE

- LED-Leuchten mit variablem Lichtstrom (Lumen)
- Einfach einzustellender Lichtstrom über einen Schalter am Treiber oder an der Leuchte vor der Installation
- Praktische Lösung für optimale Beleuchtung, z.B. für unterschiedliche Deckenhöhen



MULTI COLOUR VORTEILE

- LED-Leuchten mit bis zu drei verschiedenen Farbtemperaturen (Warmweiß, Kaltweiß, Tageslichtweiß)
- Einfach einzustellende Lichtfarbe über einen Schalter am Treiber oder an der Leuchte vor Ort
- Passen Sie die Lichtfarbe vor der Installation an spezifische Anforderungen an

Beispiele für Produkte, die in diesem Verkaufsflyer gezeigt werden:

84 Funktionalitäten, die **84** verschiedene Leuchten erfordern würden, **»»** passen in **28 Leuchten**

Mit einem Klick – treffen Sie die richtige Wahl
WÄHLEN SIE LEDVANCE!



VORTEILE FÜR GROSSHÄNDLER

- Schlanke Sortimente mit geringerem Lagerbedarf
- Weniger Zeit und Aufwand für Beratungen

VORTEILE FÜR INSTALLATEURE

- Immer die richtige Produktwahl
- Schnelle und praktische Lösungen
- Flexible Änderungen vor oder nach der Installation



EFFIZIENT UND VIELSEITIG SURFACE SQUARE UND CIRCULAR

- Hochflexibel mit mehreren Farbtemperaturen (3.000/4.000/5.000 K) oder verschiedenen Lichtströmen (3.500/2.500/1.500 lm), wählbar an der Leuchte
- Einfache und schnelle Installation



Alle Produkt-
details

Produktname	GTIN (EAN)	Ersatz für	lm	W	lm/W	K	L70 ¹	△	L × W × H [mm] ∅ × H [mm]	Light No.
SURFACE SQUARE UND CIRCULAR										
SURFACE SQUARE 330 3CCT 24W 3CCT IP44	4099854042034	1 × 26 W CFLP	2000	24	83	3000/4000/5000	50000	120	330 × 330 × 75	1
SURFACE CIRCULAR 350 3CCT 18W 3CCT IP44	4099854042072	1 × 26 W CFLP	1440	18	80	3000/4000/5000	50000	120	350 × 75	2
SURFACE CIRCULAR 500 PS 42W 830 IP44 PS	4099854042119	2 × 32 W CFLP	3500/2500/1500	42/30/19	83/78	3000	50000	120	500 × 105	3
SURFACE CIRCULAR 500 PS 42W 840 IP44 PS	4099854042133	2 × 32 W CFLP	3500/2500/1500	42/30/19	83/78	4000	50000	120	500 × 105	3

RUNDUM FLEXIBEL SPOT COMBO

- Einstellbare Farbtemperatur mit mehreren Farben (2.700/3.000/4.000 K), wählbar am Spot (400/600 lm)
- Helligkeitsanpassung mit zwei Lichtstrompaketen über Schalter am Treiber
- Zusätzliche Abdeckringe separat in verschiedenen Farben erhältlich



Alle Produkt-
details

Produktname	GTIN (EAN)	Ersatz für	lm	W	lm/W	K	L70 ¹	△	L × W × H [mm] ∅ × H [mm]	Light No.	
SPOT COMBO											
SPOT COMBO FIX V 5.5W CPS 60DEG IP65 WT	4099854092701	40 W INCAND.	400/600	3.5/5.5	114/109	2700/3000/4000	50000	60	68	81.5 × 48	1
SPOT COMBO ADJUST V 5.5W CPS 60DEG IP65 WT	4099854092725	40 W INCAND.	400/600	3.5/5.5	114/109	2700/3000/4000	50000	60	68	81.5 × 48	2

PRAKTISCH IN JEDER UMGEBUNG DAMP PROOF COMPACT GEN 2

- Hochflexibel dank der Multilumen-Funktion, die zwei verschiedene Lichtstrompakete ermöglicht
- Einfache Installation, da Montagehalterungen frei an der Leuchte positioniert werden können
- Einfacher Zugang zu elektrischen Anschlüssen dank Endkappen mit Dreh- und Rastmechanismus



Alle Produkt-
details

Produktname	GTIN (EAN)	Ersatz für	lm	W	lm/W	K	L70 ¹	△	L × W × H [mm] ∅ × H [mm]
DAMP PROOF COMPACT GEN 2									
DAMP PROOF COMPACT GEN 2 1200 V 33W 840 IP66 PS	4058075740877	2 × 36 W FL	3960/2600	33/21	123/120	4000	75000	120	1243 × 60 × 53
DAMP PROOF COMPACT GEN 2 1500 V 50W 840 IP66 PS	4058075740891	2 × 58 W FL	6100/4200	50/34	123/122	4000	75000	120	1543 × 60 × 53

¹ t[h]: L70/B50 @ 25°C (T_a)/t[h]; L80/B10 @ 25°C (T_a) | ² Bitte besuchen Sie www.ledvance.de/garantie für genaue Bedingungen.

ÜBER LEDVANCE

Mit Geschäftsaktivitäten in über 140 Ländern ist LEDVANCE eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Allgemeinbeleuchtung. Hervorgegangen aus OSRAM-Sparte Allgemeinbeleuchtung, umfasst das Portfolio von LEDVANCE LED-Lampen und -Leuchten, intelligente Beleuchtungsprodukte traditionelle Lampen und Lösungen für erneuerbare Energien. #POWERTHROUGHLIGHT

LEDVANCE GmbH
Parkring 1-5
85748 Garching
Deutschland

LEDVANCE

FUNKTIONSKOMFORT PANEL COMFORT + COMPACT

- Äußerst vielseitig durch wählbare Lumenpakete am Treiber und/oder zwei Farbvarianten mit 3 000/4 000 K
- Durchgangsverdrahtung möglich mit mitgelieferter Anschlussdose
- Externer Treiber für erweiterte Flexibilität und einfache Installation



Alle Produkt-details

Produktname	GTIN (EAN)	Ersatz für	lm	W	lm/W	K	L80 ¹	°	°	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	Light No.
PANEL COMFORT CR190											
PANEL COMFORT 600 UGR<19 PS CR190 36W 930 940	4058075694460	4 x 18 W FL	4200/4000/3600/3400	36/29.5	122/118/115/112	3000/4000	60000	90	—	595 x 595 x 35	1
PANEL COMFORT CR190 DALI											
PANEL COMFORT 600 UGR<19 DALI CS CR190 36W 930 940	4058075694507	4 x 18 W FL	4200	36	118	3000/4000	60000	90	DALI-2/0t	595 x 595 x 35	1
PANEL COMFORT UGR19											
PANEL COMFORT 600 UGR<19 PS 28W 830 U19 PS	4099854014604	4 x 18 W FL	3640/3250/2900	28/25/22	130	3000	70000	90	—	595 x 595 x 32	1
PANEL COMFORT 600 UGR<19 PS 28W 840 U19 PS	4099854014628	4 x 18 W FL	3640/3250/2900	28/25/22	130	4000	70000	90	—	595 x 595 x 32	1
PANEL COMFORT 600 UGR<19 PS 33W 830 U19 PS	4099854015090	4 x 18 W FL	4320/3900/3640	33/30/28	130	3000	70000	90	—	595 x 595 x 32	1
PANEL COMFORT 600 UGR<19 PS 33W 840 U19 PS	4099854015113	4 x 18 W FL	4320/3900/3640	33/30/28	130	4000	70000	90	—	595 x 595 x 32	1
PANEL COMFORT 600 UGR<19 PS 33W 865 U19 PS	4099854015137	4 x 18 W FL	4320/3900/3640	33/30/28	130	6500	70000	90	—	595 x 595 x 32	1
PANEL COMFORT 1200 UGR<19 PS 33W 830 U19 PS	4099854004087	2 x 36 W FL	4320/3640/3120	33/28/24	130	3000	70000	90	—	1195 x 295 x 11	2
PANEL COMFORT 1200 UGR<19 PS 33W 840 U19 PS	4099854004100	2 x 36 W FL	4320/3640/3120	33/28/24	130	4000	70000	90	—	1195 x 295 x 11	2
PANEL COMFORT											
PANEL COMFORT 600 PS 28W 830 PS	4099854014192	4 x 18 W FL	3640/3250/2900	28/25/22	130	3000	70000	110	—	595 x 595 x 32	1
PANEL COMFORT 600 PS 28W 840 PS	4099854014215	4 x 18 W FL	3640/3250/2900	28/25/22	130	4000	70000	110	—	595 x 595 x 32	1
PANEL COMFORT 600 PS 33W 830 PS	4099854014864	4 x 18 W FL	4320/3900/3640	33/30/28	130	3000	70000	110	—	595 x 595 x 32	1
PANEL COMFORT 600 PS 33W 840 PS	4099854014888	4 x 18 W FL	4320/3900/3640	33/30/28	130	4000	70000	110	—	595 x 595 x 32	1
PANEL COMFORT 600 PS 33W 865 PS	4099854014901	4 x 18 W FL	4320/3900/3640	33/30/28	130	6500	70000	110	—	595 x 595 x 32	1
PANEL COMFORT 1200 PS 33W 830 PS	4099854002731	2 x 36 W FL	4320/3640/3120	33/28/24	130	3000	70000	110	—	1195 x 295 x 11	2
PANEL COMFORT 1200 PS 33W 840 PS	4099854003981	2 x 36 W FL	4320/3640/3120	33/28/24	130	4000	70000	110	—	1195 x 295 x 11	2
PANEL COMPACT											
PANEL COMPACT 600 V 35W 830 840 U19 PS	4099854206535	4 x 18 W FL	3850/3300	35/30	110	3000/4000	50000	90	—	595 x 595 x 32	1
PANEL COMPACT 625 V 35W 830 840 U19 PS	4099854206573	4 x 18 W FL	3850/3300	35/30	110	3000/4000	50000	90	—	620 x 620 x 32	1
PANEL COMPACT 600 V 35W 830 840 U19 DALI	4099854206603	4 x 18 W FL	3850	35	110	3000/4000	50000	90	DALI2	595 x 595 x 32	1
PANEL COMPACT 625 V 35W 830 840 U19 DALI	4099854206689	4 x 18 W FL	3850	35	110	3000/4000	50000	90	DALI2	620 x 620 x 32	1

¹t[h]: L70/B50 @ 25°C (T_a)/t[h]: L80/B10 @ 25°C (T_a) | ² Alle DALI-Leuchten unterstützen DALI-2 Energiedaten (DALI Teil 252) und DALI-2 Diagnosedaten (DALI part 253).

³ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie.